



PDU ATS (Fuente Redundante Auto-transferible) Medible, Para Distribución de Energía, 2 Entradas 120 Vca NEMA5-15P, Con 10 Salidas NEMA 5-15R, Horizontal 19in, 1UR

SKU: PDU24001 Marca: CYBERPOWER Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$11,543.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px;*>Asegure la operación continua de dispositivos críticos con el PDU24001 Metered ATS PDU de CyberPower. Ideal para centros de datos y armarios de red, esta unidad proporciona redundancia de energía para equipos conectados con un solo cable de alimentación. Si la fuente de alimentación principal supera los umbrales inferior o superior, o si falla la energía, el PDU cambiará a la fuente de alimentación secundaria para garantizar un funcionamiento continuo. El PDU volverá a la fuente de alimentación principal cuando la energía entrante se estabilice.</p> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px;*>El PDU24001 admite entradas de entre 100-120V e incluye diez (10) tomacorrientes NEMA 5-15R. Los dos cables de alimentación NEMA 5-15P se conectan a fuentes de alimentación separadas (A y B), y la información sobre cada fuente se muestra a través de indicadores LED en la parte frontal de la unidad.</p> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px;*>Otras características incluyen una pantalla LCD con color de fondo seleccionable, firmware actualizable y enchufes y tomacorrientes de calidad para redes.</p> <div style='margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/logotipos/cyberpower.png' alt=''> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje nominal: 100-120 Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia de entrada: 50Hz/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de salida: 100-120 Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de entrada máxima: 15A (Reducido a 12A) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipos de enchufes: (2) NEMA 5-15P <li style='margin-bottom: 5px;*>Cantidad de tomas: 10 <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud del cable (m): 3.05 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Tomas: NEMA 5-15R <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 433 x 44 x 215 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;*>Unidades de Rack: 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura en funcionamiento: 0 a 45 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura en almacenamiento: -15 a 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad relativa de funcionamiento: 0 a 95% <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad relativa en almacenamiento: 0 a 95% <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: FCC Clase A, UL62368, ICES-003 <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 3 años </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transferencia automática entre fuentes sin interrupción
Característica 2	Panel LCD con monitoreo de carga en tiempo real
Característica 3	Carcasa metálica para entornos de centro de datos
Característica 4	10 tomacorrientes para distribución de equipos críticos
Característica 5	Doble entrada NEMA 5-15P para redundancia de alimentación
Característica 6	Cableado de 3.05 m para flexibilidad en instalación de rack

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 20:01