



PDU Básico para Rack / 6 Salidas C19 / Entrada Trifásica 50 A / 208 Vca / Horizontal 1U / 19 in

SKU: P06B02M Marca: PANDUIT Categoría: Básicos

\$23,334.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El PDU básico para rack P06B02M de Panduit proporciona distribución de energía confiable y rentable para centros de datos, gabinetes empresariales y entornos de rack. Este modelo trifásico ofrece 6 receptáculos IEC C19 con capacidad de 14.4 kW, operando a 208 Vca con entrada mediante plug CS8365C. Su diseño compacto de 1U para montaje horizontal en racks de 19 pulgadas optimiza el espacio disponible, mientras que la versatilidad de configuración permite también instalación vertical 0U según los requerimientos de la infraestructura. El cable de alimentación de 3 m (9.8 ft) facilita la conectividad con la fuente de energía sin necesidad de extensiones adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de PDU: Básico sin medición ni switching<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración eléctrica: Trifásica (delta o wye)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de entrada: 208 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Corriente nominal: 50 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad total: 14.4 kW<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Receptáculos de salida: 6 x IEC C19<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Plug de entrada: CS8365C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud de cable de entrada: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Factor de forma: Horizontal 1U / 19 in<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alternativa de montaje: Vertical 0U (con hardware adicional)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 0;'><strong style='opacity: 0.8;'>Capacidad de salida: 14.4 kW</p><p style='margin: 0;'><strong style='opacity: 0.8;'>Voltaje nominal: 208 Vca</p><p style='margin: 0;'><strong style='opacity: 0.8;'>Corriente máxima: 50 A</p><p style='margin: 0;'><strong style='opacity: 0.8;'>Configuración: Trifásica delta o wye</p><p style='margin: 0;'><strong style='opacity: 0.8;'>Tipo de entrada: Monofásica o trifásica</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 0;'><strong style='opacity: 0.8;'>Factor de forma: 1U horizontal / 19 in</p><p style='margin: 0;'><strong style='opacity: 0.8;'>Alternativa: 0U vertical</p><p style='margin: 0;'><strong style='opacity: 0.8;'>Receptáculos: 6 x IEC C19</p><p style='margin: 0;'><strong style='opacity: 0.8;'>Plug de entrada: CS8365C</p><p style='margin: 0;'><strong style='opacity: 0.8;'>Cable de entrada: 3 m (9.8 ft)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 0;'>• Unidad PDU P06B02M</p><p style='margin: 0;'>• Soportes de montaje estándar</p><p style='margin: 0;'>• Hardware de instalación incluido</p><p style='margin: 0;'>• Cable de alimentación con plug CS8365C (3 m)</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución trifásica delta o wye en 208 Vca
Característica 2	6 receptáculos C19 de alta densidad por unidad
Característica 3	Capacidad de 14.4 kW para cargas críticas
Característica 4	Cable de entrada de 3 m (9.8 ft) con plug CS8365C
Característica 5	Instalación horizontal 1U o vertical 0U flexible
Característica 6	Factor de forma compacto para racks de 19 in