



PDU Básico para Rack / 12 Contactos C13 / NEMA L6-30P / 30A 208Vca / Horizontal 1UR / Cable 3 m (9.8 ft)

SKU: P12B47M Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$7,518.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este PDU básico para rack proporciona distribución de energía confiable y rentable con soporte para configuraciones monofásicas o trifásicas (delta o wye). Ofrece una de las densidades de salida más altas del mercado en un factor de forma compacto de 444.5 mm de largo, con 12 receptáculos IEC C13 para alimentación de equipos de red y servidores. La unidad incluye plug de entrada NEMA L6-30P con capacidad de 30A a 208Vca, cable de alimentación de 3 metros, y soportes de montaje para instalación horizontal de 1UR o vertical de 0U en racks estándar de 19 pulgadas, centros de datos o gabinetes empresariales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Distribución de energía monofásica o trifásica versátil (delta o wye)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 12 receptáculos de salida IEC C13 de alta densidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación horizontal 1UR o vertical 0U en rack 19'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Plug de entrada NEMA L6-30P, 30A, 208Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud física: 444.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable de alimentación de entrada: 3 m (9.8 ft) incluido<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soportes de montaje estándar y hardware incluido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de entrada: Monofásica o trifásica (delta/wye)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Plug de entrada: NEMA L6-30P<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de corriente: 30A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 208Vca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas: 12 x IEC C13<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de forma: 1UR horizontal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 444.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con rack 19' estándar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación: Horizontal (1UR) o vertical (0U)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soportes de montaje y hardware incluidos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>PDU básico con 12 contactos C13<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable de alimentación de entrada: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soportes de montaje estándar<li style='padding: 6px 0;'>Hardware de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución monofásica o trifásica versátil para diferentes infraestructuras eléctricas
Característica 2	Alta densidad de 12 salidas C13 en factor de forma compacto de 444.5 mm
Característica 3	Instalación flexible horizontal 1UR o vertical 0U según necesidad de rack
Característica 4	Plug NEMA L6-30P con capacidad de 30A a 208Vca para cargas exigentes
Característica 5	Cable de alimentación de 3 m (9.8 ft) incluido para despliegue inmediato
Característica 6	Diseño de alta densidad que optimiza espacio en centros de datos y gabinetes empresariales