



PDU Básico para Rack / 12 Contactos NEMA 5-20R / Entrada NEMA 5-20P / 20A / 120 Vca / Montaje Horizontal 1UR / 19 in

SKU: P12B19M Marca: PANDUIT Categoría: PDU

\$4,907.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El PDU básico para rack ofrece distribución de energía confiable y rentable en entornos de centros de datos, gabinetes empresariales e infraestructuras de red. Diseñado con factor de forma compacto de 1UR para montaje horizontal en racks estándar de 19 in, este dispositivo proporciona 12 receptáculos NEMA 5-20R con capacidad de 20A a 120 Vca. Incluye cable de entrada de 10 pies (32.8 ft) con conector NEMA 5-20P, facilitando la conexión a circuitos de alimentación existentes. La alta densidad de salida en formato reducido optimiza el espacio disponible en el rack, mientras que los soportes de montaje estándar permiten una instalación rápida y segura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 12 contactos de salida NEMA 5-20R<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad nominal: 20A, 120 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable de entrada: 10 pies (3 m / 32.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje horizontal 1UR en rack 19 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soportes de montaje estándar incluidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto de alta densidad de salida<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración monofásica</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de corriente: 20A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje nominal: 120 Vca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: Monofásica<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de entrada: NEMA 5-20P</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de forma: 1UR horizontal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con rack: 19 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de cable: 10 pies (3 m / 32.8 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Soportes de montaje: Estándar incluidos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Plug de entrada: NEMA 5-20P<li style='padding: 6px 0;'>Densidad de salida: Alta en formato compacto</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución de energía confiable y rentable para centros de datos
Característica 2	Densidad de salida alta con factor de forma compacto 1UR
Característica 3	Cable de entrada de 10 pies (32.8 ft) para mayor flexibilidad de instalación
Característica 4	12 receptáculos NEMA 5-20R para conexión de equipos críticos
Característica 5	Compatible con racks 19 in mediante soportes de montaje estándar
Característica 6	Configuración monofásica 120 Vca para infraestructura típica de TI