



PDU Básico para Rack / 12 Contactos NEMA 5-20R / Entrada NEMA L5-20P / 20 Amp / 120 Vca / Montaje Horizontal 1UR / Cable 3 m (9.8 ft)

SKU: P12B30M Marca: PANDUIT Categoría: Básicos

\$5,171.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Los PDU básicos para rack proporcionan una distribución de energía confiable y rentable con soporte para entradas monofásicas o trifásicas en configuraciones delta o wye. Ofrecen una de las densidades de salida más altas del mercado con factores de forma compactos, permitiendo hasta 48 salidas en unidades de 1UR. El modelo incluye un cable de alimentación de entrada de 10 pies (3 metros) de serie y soporta instalación horizontal en 1UR o vertical en 0U mediante soportes de montaje estándar o hardware incluido. Está diseñado para integración en racks de 19 pulgadas en centros de datos, gabinetes empresariales y entornos de infraestructura crítica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Distribución monofásica o trifásica con alta densidad de salidas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Hasta 48 salidas NEMA 5-20R en factor de forma 1UR<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable de entrada de 3 m (9.8 ft) incluido de serie<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje horizontal 1UR o vertical 0U flexible<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector de entrada NEMA L5-20P, 20 Amp, 120 Vca<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto 19 in para rack estándar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soportes de montaje estándar y hardware incluido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con centros de datos y gabinetes empresariales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de entrada: 120 Vca<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Corriente nominal: 20 Amp<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de entrada: Monofásica o trifásica (delta o wye)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector de entrada: NEMA L5-20P<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Salidas: 12 contactos NEMA 5-20R<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad máxima de salidas en serie: hasta 48 NEMA 5-20R en 1UR</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Factor de forma: 1UR horizontal<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ancho: 19 in para rack estándar<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje alternativo: Vertical 0U<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Soportes de montaje estándar incluidos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Hardware de instalación incluido<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud de cable de entrada: 3 m (9.8 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>PDU básico para rack<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable de alimentación de entrada de 3 m (9.8 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Soportes de montaje estándar<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Hardware de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución monofásica o trifásica con alta densidad de salidas
Característica 2	Hasta 48 salidas NEMA 5-20R en factor de forma 1UR compacto
Característica 3	Cable de entrada de 3 m (9.8 ft) incluido de serie
Característica 4	Montaje flexible horizontal 1UR o vertical 0U en rack estándar
Característica 5	Diseño compacto 19 in para integración en centros de datos y gabinetes empresariales
Característica 6	Conector de entrada NEMA L5-20P con capacidad 20A a 120 Vca