



SKU: P12B46M Marca: PANDUIT Categoría: Básicos

\$4,525.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

básico para rack proporciona distribución de energía confiable y rentable en entornos de centros de datos, gabinetes empresariales e infraestructuras de red. Compatible con entradas monofásicas o trifásicas (configuraciones delta o wye), ofrece una de las densidades de salida más altas del mercado con factores de forma minimizados. La unidad incluye 13 contactos IEC C13 con capacidad de 20 A a 220 Vca, permitiendo alimentación directa para servidores, switches, equipos de almacenamiento y dispositivos de red. La instalación horizontal en rack de 19 pulgadas ocupa únicamente 1U de espacio vertical, optimizando la densidad de equipamiento. El cable de alimentación de entrada NEMA L6-20P de 3 metros (9.8 ft) viene preinstalado de fábrica, eliminando adquisiciones adicionales y acelerando el despliegue operativo.

Características Generales

- Instalación flexible vertical (0U) u horizontal (1U/2U) en rack.
- Dimensiones compactas: 444.5 x 40.6 x 40.6 mm.
- Capacidad nominal: 20 A.
- Soportes de montaje estándar con hardware incluido.
- Conectividad y Cableado: NEMA L6-20P de 3 m (9.8 ft) incluido.
- Configuración de salida: 13 contactos IEC C13 con capacidad de 20 A.
- Compatibilidad: Compatible con entradas monofásicas o trifásicas (delta/wye).

Instalación y Montaje

- Instalación horizontal: 1U / 19 in.
- Instalación vertical: 0U.
- Alternativa horizontal: 2U (según configuración).
- Soportes: Montaje estándar con hardware incluido.
- Min-width: 280px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #f9f9f9.

Conectividad y Cableado

- Conectividad y Cableado: NEMA L6-20P de 3 m (9.8 ft) incluido.
- Cable incluido: Sí, de fábrica.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución monofásica o trifásica configurable según infraestructura
Característica 2	Hasta 48 salidas para máxima densidad de conectividad en rack
Característica 3	Instalación flexible vertical 0U u horizontal 1U/2U
Característica 4	Factor de forma compacto 444.5 x 40.6 x 40.6 mm para espacios reducidos
Característica 5	Cable de alimentación de 3 m (9.8 ft) incluido de fábrica
Característica 6	Soportes de montaje estándar con hardware incluido para despliegue inmediato