



PDU Básico para Rack / 16 Contactos NEMA 5-20R / 20 A / 120 Vca / Montaje Vertical 0U / Cable 3 m (9.8 ft)

SKU: P16B07M    Marca: PANDUIT    Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$5,977.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Los PDU básicos para rack proporcionan una distribución de energía confiable y rentable en configuraciones de entrada monofásica o trifásica (delta o wye) con salidas IEC C13, C19 o NEMA. Este modelo ofrece una de las densidades de salida más altas con los factores de forma más compactos disponibles, permitiendo optimizar el espacio en centros de datos, gabinetes empresariales y racks. La instalación versátil permite montaje vertical en 0U o horizontal en 1U/2U mediante soportes estándar y hardware incluido. El cable de alimentación de entrada de 10 pies (3 metros) viene de serie, facilitando la conectividad inmediata sin necesidad de accesorios adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Distribución de energía confiable y rentable</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Hasta 48 salidas con alta densidad de contactos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable de alimentación de entrada de 3 m (9.8 ft) incluido</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Montaje vertical 0U o horizontal 1U/2U versátil</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Plug de entrada NEMA 5-20P estándar</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 16 contactos NEMA 5-20R, 20 A, 120 Vca</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de corriente: 20 A</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 120 Vca</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración de entrada: Monofásica</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de plug de entrada: NEMA 5-20P</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cantidad de salidas: 16 contactos NEMA 5-20R</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de forma: Alta densidad, compacto</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje vertical: 0U (cero unidades)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje horizontal: 1U o 2U</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soportes de montaje estándar incluidos</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Hardware de instalación incluido</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable de alimentación de entrada: 3 m (9.8 ft)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soportes de montaje estándar</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Hardware de instalación para rack</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Distribución de energía confiable y rentable para centros de datos |
| Característica 2 | Hasta 48 salidas con alta densidad en factor de forma compacto     |
| Característica 3 | Cable de alimentación de 3 m (9.8 ft) incluido de serie            |
| Característica 4 | Montaje vertical 0U o horizontal 1U/2U con hardware incluido       |
| Característica 5 | Plug NEMA 5-20P estándar para compatibilidad inmediata             |
| Característica 6 | 16 contactos NEMA 5-20R con capacidad de 20 A a 120 Vca            |