



PDU Básico para Rack / 16 Salidas NEMA 5-20R / Entrada NEMA 5-15P / 15 Amp / 120 Vca / Montaje Vertical OU / Cable 3 m (9.8 ft)

SKU: P16B04M Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$5,918.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los PDU básicos para rack proporcionan una distribución de energía confiable y rentable con soporte para entradas monofásicas o trifásicas en configuraciones delta o wye. Este modelo ofrece 16 contactos de salida NEMA 5-20R con una de las densidades de salida más altas y los factores de forma más compactos disponibles. Incluye cable de alimentación de entrada de 10 pies (3 metros) de serie y permite instalación vertical en OU o horizontal en 1U/2U mediante soportes de montaje estándar. Diseñado para centros de datos, gabinetes empresariales y racks donde la eficiencia del espacio es crítica.

Características Generales

- Distribución de energía monofásica y trifásica eficiente
- 16 salidas NEMA 5-20R para alta densidad de energía
- Entrada NEMA 5-15P, 15 Amp, 120 Vca
- Cable de alimentación de 3 m (9.8 ft) incluido
- Montaje vertical OU o horizontal 1U/2U flexible
- Diseño compacto optimizado para uso eficiente de espacio
- Compatible con racks estándar mediante soportes de montaje incluidos

Desempeño Eléctrico

- Voltaje de entrada: 120 Vca
- Corriente nominal: 15 Amp
- Configuración de entrada: Monofásica o trifásica (delta/wye)
- Tipo de entrada: NEMA 5-15P
- Tipo de salida: NEMA 5-20R (16 contactos)

Físicas y Montaje

- Orientación de montaje: Vertical (OU) u horizontal (1U/2U)
- Factor de forma: Compacto, alta densidad de salida
- Longitud de cable de entrada: 3 m (9.8 ft)
- Soportes de montaje estándar incluidos
- Hardware de instalación incluido

Contenido del Paquete

- PDU básico para rack
- Cable de alimentación de entrada de 3 m (9.8 ft)
- Soportes de montaje estándar
- Hardware de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución monofásica y trifásica para flexibilidad de infraestructura
Característica 2	16 contactos NEMA 5-20R para alta densidad de energía en rack
Característica 3	Cable de alimentación de 3 m (9.8 ft) incluido para instalación inmediata
Característica 4	Montaje vertical OU o horizontal 1U/2U para optimización de espacio
Característica 5	Factor de forma compacto con una de las densidades más altas del mercado
Característica 6	Compatible con centros de datos, gabinetes empresariales y racks estándar