



PDU Básico para Rack / 16 Salidas NEMA 5-20R / Entrada NEMA L5-30P / 30 A / 120 Vca / Horizontal 2U / Cable 3 m (9.8 ft)

SKU: P16B41M Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$8,557.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este PDU básico para rack proporciona distribución de energía confiable y rentable en entornos de centros de datos, gabinetes empresariales y racks estándar. Diseñado con una de las densidades de salida más altas y los factores de forma más compactos disponibles, permite instalar hasta 16 receptáculos en solo 2U de espacio horizontal. La unidad incluye cable de alimentación de entrada de 3 m (9.8 ft) con conector NEMA L5-30P, facilitando la conexión a fuentes de energía monofásicas de 120 Vca hasta 30 A. Los soportes de montaje estándar y el hardware incluido permiten una instalación rápida en configuraciones horizontales de 19 pulgadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Distribución de energía confiable y rentable para rack<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 16 receptáculos NEMA 5-20R con alta densidad de salidas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entrada NEMA L5-30P con cable de 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de entrada 120 Vca, corriente nominal 30 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación horizontal en rack 19in, 2U de altura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto con máxima densidad de salidas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soportes de montaje estándar y hardware incluido<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con centros de datos y gabinetes empresariales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente nominal30 A</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de entradaNEMA L5-30P</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Receptáculos de salida16 x NEMA 5-20R</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Configuración eléctricaMonofásica</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de formaHorizontal 2U</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho de rack19 in</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de cable3 m (9.8 ft)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>MontajeSoportes estándar incluidos</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• PDU básico P16B41M</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Cable de entrada 3 m (9.8 ft) con NEMA L5-30P</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Soportes de montaje estándar</div><div style='padding: 6px 0;'>• Hardware de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución de energía confiable y rentable para centros de datos
Característica 2	16 receptáculos NEMA 5-20R con alta densidad de salidas
Característica 3	Instalación horizontal 2U en rack 19in con soportes incluidos
Característica 4	Cable de entrada de 3 m (9.8 ft) para mayor flexibilidad de ubicación
Característica 5	Compatible con gabinetes empresariales y centros de datos
Característica 6	Diseño compacto que maximiza el espacio disponible en rack