



PDU Básico para Rack / 30 A / 208 Vca / 36 Contactos C13 y 6 C19 / Entrada NEMA L6-30P / Cable 10 pies (3 m) / Montaje Vertical 0U u Horizontal 1U/2U

SKU: P42B17M Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$15,557.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Este PDU básico para rack proporciona distribución de energía confiable y rentable en centros de datos, gabinetes empresariales y racks de equipamiento. Soporta configuraciones de entrada monofásica o trifásica (delta o wye) con una de las densidades de salida más altas y los factores de forma más compactos disponibles. Ofrece 36 receptáculos IEC C13 y 6 receptáculos IEC C19 para alimentar equipos con distintos requerimientos de potencia. La unidad incluye cable de alimentación de entrada de 10 pies (3 m) con conector NEMA L6-30P y permite instalación vertical en posición 0U o horizontal en 1U/2U mediante soportes de montaje estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tipo de plug de entrada: NEMA L6-30P<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Receptáculos de salida: 36 x IEC C13, 6 x IEC C19<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Corriente nominal: 30 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Voltaje: 208 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Capacidad máxima de salidas: hasta 48<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cable de entrada incluido: 10 pies (3 m)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Montaje vertical: 0U<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Montaje horizontal: 1U o 2U<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Soportes de montaje estándar y hardware incluido<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Configuraciones de entrada compatibles: monofásica o trifásica, delta o wye</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 4px 0;*>• Corriente: 30 A<li style='padding: 4px 0;*>• Voltaje: 208 Vca<li style='padding: 4px 0;*>• Plug de entrada: NEMA L6-30P<li style='padding: 4px 0;*>• Salidas C13: 36<li style='padding: 4px 0;*>• Salidas C19: 6<li style='padding: 4px 0;*>• Capacidad total de salidas: hasta 48</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 4px 0;*>• Factor de forma compacto de alta densidad<li style='padding: 4px 0;*>• Montaje vertical: 0U<li style='padding: 4px 0;*>• Montaje horizontal: 1U / 2U<li style='padding: 4px 0;*>• Soportes de montaje estándar incluidos<li style='padding: 4px 0;*>• Hardware de instalación incluido<li style='padding: 4px 0;*>• Aplicación: centros de datos, gabinetes empresariales, racks</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 4px 0;*>• PDU básico para rack<li style='padding: 4px 0;*>• Cable de alimentación de entrada: 10 pies (3 m)<li style='padding: 4px 0;*>• Soportes de montaje estándar</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución confiable de energía monofásica o trifásica en rack
Característica 2	Hasta 48 salidas con densidad compacta para máxima capacidad
Característica 3	36 receptáculos C13 y 6 C19 para equipos de distintas potencias
Característica 4	Cable de entrada de 10 pies (3 m) incluido para instalación directa
Característica 5	Montaje flexible vertical 0U o horizontal 1U/2U según espacio disponible
Característica 6	Diseño de alta densidad con factor de forma reducido para racks densos