



PDU Básico Rack / 8 Salidas NEMA 5-15R Traseras / 15 Amp / 120 Vca / 1UR / Cable 4.5 m (14.8 ft)

SKU: PDU1588R Marca: CYBERPOWER Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$1,697.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La unidad de distribución de energía básica de 1UR proporciona 120 Vca y 15 Amp a través de 8 receptáculos NEMA 5-15R orientados trasera para gestión ordenada de cables en racks de centro de datos. El diseño de paso eléctrico sin filtro distribuye energía directa desde un enchufe NEMA 5-15P, eliminando componentes susceptibles a fallos. La carcasa metálica de grado industrial soporta condiciones operativas exigentes, mientras que el cable de alimentación de 4.5 m (14.8 ft) permite posicionamiento flexible respecto a la fuente de alimentación. La compatibilidad con montaje horizontal o vertical, junto con la bandeja de retención de cable integrada, facilita la integración en distintas configuraciones de infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 8 salidas traseras NEMA 5-15R, 15A, 120Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carcasa metálica industrial resistente y duradera<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cable de alimentación de 4.5 m (14.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje horizontal o vertical adaptable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación ETL y RoHS de seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto 1UR para rack<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Paso eléctrico sin filtro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bandeja de retención de cable incluida<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entrada NEMA 5-15P</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad nominal15 Amp / 120 Vca</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración de salidas8 x NEMA 5-15R (traseras)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada de alimentaciónNEMA 5-15P</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Tipo de distribuciónPaso sin filtro</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud cable4.5 m (14.8 ft)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Orientación de montajeHorizontal o vertical</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de carcasaMetal industrial</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Aplicación principalCentros de datos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución de energía sin filtro para equipos críticos
Característica 2	8 receptáculos traseros para organización de cables en rack
Característica 3	Carcasa metálica industrial para entornos de centro de datos
Característica 4	Montaje horizontal o vertical con adaptabilidad a infraestructura
Característica 5	Cable de alimentación de 4.5 m (14.8 ft) para flexibilidad de instalación
Característica 6	Certificación ETL/ROHS para cumplimiento de estándares de seguridad