



PDU Monitoreable / 30 Amp / 208 Vca / 30 Salidas / NEMA L21-30P / C13, C19, 5-20R / Instalación Vertical

SKU: P30D02G Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$43,162.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La PDU G6 monitoreable de Panduit es una unidad de distribución de energía inteligente diseñada para instalación vertical en racks de centro de datos. Integra capacidades de monitoreo de energía y condiciones ambientales en tiempo real, permitiendo la supervisión continua de sobrecargas en circuitos eléctricos y variables físicas que puedan afectar equipos críticos de TI. Proporciona datos de medición completos y precisos para optimizar el uso de recursos energéticos, facilitar la planificación de capacidad, mejorar la disponibilidad del sistema, calcular el PUE (Power Usage Effectiveness) y respaldar iniciativas de eficiencia energética en infraestructuras de centro de datos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Monitoreo de energía y ambiente en tiempo real a nivel de rack o gabinete18 salidas IEC C13, 6 salidas IEC C19 y 6 salidas NEMA 5-20RToma de entrada NEMA L21-30P, 208 Vca, 30 amperiosDiseño vertical para instalación en rack (configuración 0U)Precisión en medición de energía y cálculo de PUEDetección de sobrecargas con alertas proactivasBúsqueda continua de condiciones eléctricas y ambientales de riesgoDatos de medición completos para planificación de capacidad informada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Voltaje de entrada: 208 VcaCorriente nominal: 30 AmpConfiguración de entrada: NEMA L21-30P (trifásica)Salidas IEC C13: 18 unidadesSalidas IEC C19: 6 unidadesSalidas NEMA 5-20R: 6 unidadesTotal de salidas: 30 tomasMonitoreo de energía: nivel de unidad (MI - Monitoreable Input)Cálculo de PUE integradoAlertas proactivas por sobrecarga</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas e Instalación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Factor de forma: vertical (0U)Orientación de instalación: montaje en rack verticalUbicación de instalación: centro de datos, rack o gabineteMonitoreo ambiental: temperatura y humedad del entorno del rack</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>PDU G6 Monitoreable P30D02GAccesorios de montaje para instalación vertical en rack</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo de energía y ambiente en tiempo real
Característica 2	Medición precisa de energía y cálculo de PUE
Característica 3	Detección de sobrecargas con alertas proactivas
Característica 4	30 salidas combinadas C13, C19 y NEMA 5-20R
Característica 5	Diseño vertical 0U para rack sin ocupar espacio útil
Característica 6	Toma de entrada trifásica NEMA L21-30P de 30 A