



PDU Horizontal / 10 Tomas NEMA 5-15R / Rack 19 in 1UR / 120Vca 15A / Reestablecedor 15A / Cable 2.5 m (8.2 ft) / Acero Rolado en Frío

SKU: HTCM-1U-10CW Marca: LINKEDPRO Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$1,171.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La unidad de distribución de energía (PDU) horizontal está diseñada para montaje en rack de 19 pulgadas con ocupación de 1UR, proporcionando una solución compacta y confiable para la alimentación eléctrica de equipos en gabinetes de telecomunicaciones, redes y centros de datos. Fabricada en lámina de acero rolada en frío con acabado de pintura electrostática gris mate de alta durabilidad, ofrece resistencia estructural y protección contra corrosión en entornos de instalación profesional. Integra 10 tomas NEMA 5-15R con capacidad de distribución de 15A a 120Vca, permitiendo alimentar múltiples dispositivos activos y pasivos dentro del mismo rack. El sistema de protección mediante reestablecedor de 15A elimina la necesidad de reemplazo de fusibles, facilitando la recuperación operativa tras eventos de sobrecorriente. El cable de alimentación de 2.5 m (8.2 ft) incluido permite una instalación directa sin requerir accesorios adicionales de cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 10 tomas NEMA 5-15R con distribución de 15A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño horizontal 1UR para rack de 19 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección integrada con reestablecedor de 15A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Fabricada en lámina de acero rolada en frío<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Pintura electrostática gris mate de alta durabilidad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable de alimentación de 2.5 m (8.2 ft) incluido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 120Vca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente máxima: 15A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tomas: 10 x NEMA 5-15R<li style='padding: 6px 0;'>Protección: Reestablecedor 15A</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: Horizontal 1UR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible: Rack 19 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero rolado en frío<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Pintura electrostática gris mate<li style='padding: 6px 0;'>Longitud cable: 2.5 m (8.2 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• 1 x PDU Horizontal HTCM1U10CW<li style='padding: 6px 0;'>• 1 x Cable de alimentación 2.5 m (8.2 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección con reestablecedor de 15A sin fusibles reemplazables
Característica 2	10 tomas NEMA 5-15R para alimentación simultánea de equipos de rack
Característica 3	Ocupación horizontal de 1UR optimizando espacio en gabinetes compactos
Característica 4	Construcción en acero rolado en frío con pintura electrostática gris mate
Característica 5	Cable de alimentación de 2.5 m (8.2 ft) incluido para instalación directa
Característica 6	Distribución de 15A a 120Vca para equipos de redes y telecomunicaciones