



PDU Horizontal / 8 Contactos NEMA 5-15R / 120Vca / 15A / Rack 19" 1U / Cable 2.5 m (8.2 ft)

SKU: HTCM-1U Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$1,128.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La unidad de distribución de energía (PDU) horizontal de 1U está diseñada para integrarse en racks estándar de 19' conforme a la norma ANSI/TIA RS-310D, proporcionando distribución controlada de corriente alterna a 120 Vca con capacidad nominal de 15A. Integra ocho tomas NEMA 5-15R con protección térmica automática de 15A con fusible, permitiendo la conexión segura de múltiples equipos de red, servidores y sistemas de respaldo de energía. La construcción en acero calibre 18 con acabado electrostático negro garantiza durabilidad en entornos de centro de datos y salas de telecomunicaciones. El cable de alimentación de 2.5 m (8.2 ft) facilita la conexión a fuentes de energía principal, UPS o generadores sin restricciones de distancia en la instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 8 tomas de corriente NEMA 5-15R<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Voltaje de entrada: 120 Vca, 50/60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad total: 15A con reestablecedor automático y fusible integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Amperaje máximo por conexión: 1.875A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cable de alimentación: 2.5 m (8.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Formato rack 19', altura 1U según norma ANSI/TIA RS-310D<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicación: interior<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Acabado: pintura electrostática color negro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad total: 15A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Amperaje máximo por toma: 1.875A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: reestablecedor automático 15A con fusible integrado<li style='padding: 6px 0;*>Tipo de contactos: NEMA 5-15R (8 unidades)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Formato: Rack 19' horizontal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura: 1U<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones (An x Al x Pr): 483 x 44 x 57 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: acero calibre 18<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acabado: pintura electrostática color negro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud cable: 2.5 m (8.2 ft)<li style='padding: 6px 0;*>Aplicación: interior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1x PDU horizontal HTCM1U<li style='padding: 6px 0;*>Accesorios de montaje para rack 19'</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución de 15A con protección térmica automática integrada
Característica 2	8 tomas NEMA 5-15R para conexión simultánea de equipos críticos
Característica 3	Diseño compacto 1U para optimización de espacio en rack
Característica 4	Cable de 2.5 m (8.2 ft) para flexibilidad de instalación en armarios
Característica 5	Capacidad de 1.875A por toma para balanceo de carga seguro
Característica 6	Construcción en acero calibre 18 con acabado electrostático negro