

Sin imagen disponible

PDU Inteligente / 6 Salidas Conmutables / Monitoreo de Energía en Tiempo Real / Gestión en la Nube / Montaje 1U/0U/Pared/Escritorio

SKU: ECP106 Marca: ENGЕНИUS Categoría: Switchables

\$12,358.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La PDU inteligente conmutable ECP106 proporciona administración de energía basada en la nube para centros de datos y entornos de TI. Permite el control remoto de cada una de sus 6 salidas a través de plataforma en la nube, gestionando eficientemente el consumo energético con monitoreo y análisis en tiempo real. Incluye capacidad de realizar ciclos de encendido de múltiples dispositivos administrados, agilizando tareas de mantenimiento y resolución de problemas sin intervención física. Integra protección contra sobretensiones y sobrecorriente, pantalla LCD local de 1.3 pulgadas, y soporta API RESTful y SNMP para incorporarse a ecosistemas de gestión centralizada. El montaje flexible en rack 1U, 0U, pared o escritorio adapta la unidad a diversas infraestructuras.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Control remoto vía plataforma en la nube<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 6 salidas conmutables individualmente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Monitoreo en tiempo real del consumo energético<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección contra sobretensiones y sobrecorriente integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte para API RESTful y SNMP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje flexible en 1U, 0U, pared o escritorio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ciclo de encendido de múltiples dispositivos administrados<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pantalla LCD de 1.3 pulgadas para información local</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas: 6 conmutables individualmente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Monitoreo energético: Tiempo real<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control de encendido: Ciclo programable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: Sobretensiones y sobrecorriente<li style='padding: 6px 0;'>Interfaces de gestión: API RESTful, SNMP</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de forma: 1U / 0U / Pared / Escritorio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla: LCD de 1.3 pulgadas<li style='padding: 6px 0;'>Conectividad: Plataforma en la nube</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x PDU Inteligente ECP106<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorios de montaje para rack 1U/0U<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorios de montaje para pared<li style='padding: 6px 0;'>Guía de inicio rápido</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto de cada salida desde plataforma en la nube
Característica 2	Monitoreo en tiempo real del consumo energético con alertas
Característica 3	Ciclo de encendido programable para mantenimiento remoto
Característica 4	API RESTful y SNMP para integración con sistemas de gestión
Característica 5	Pantalla LCD de 1.3 pulgadas para información local
Característica 6	Protección integrada contra sobretensiones y sobrecorriente