



PDU Inteligente Monitoreable / 42 Salidas C13/C15/C19/C21 / Entrada IEC 60309 3P+N+E 16A / 230 Vca / 16 Amp / Instalación Vertical

SKU: E42D42L Marca: PANDUIT Categoría: Especializados

\$50,000.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Esta PDU inteligente monitoreable de instalación vertical está diseñada para centros de datos que requieren supervisión continua del consumo energético y las condiciones ambientales a nivel de rack. Equipada con 42 salidas de alta densidad en configuraciones combinadas C13/C15 y C13/C15/C19/C21, permite alimentar una amplia variedad de equipos de TI críticos desde una única unidad. La entrada IEC 60309 3P+N+E 6h 16A (IP44) garantiza una conexión segura y compatible con infraestructura industrial. El monitoreo remoto en tiempo real, junto con la detección automática de sobrecargas eléctricas, protege los activos contra fallas de energía, mientras que los sensores ambientales integrados de temperatura y humedad proporcionan visibilidad completa del entorno operativo. La pantalla táctil incorporada facilita la configuración local sin necesidad de herramientas externas. Los datos de medición precisos permiten optimizar el consumo energético, planificar capacidad con base real, aumentar la disponibilidad del sistema y calcular el PUE (Power Usage Effectiveness) para impulsar iniciativas de sostenibilidad en el centro de datos.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 6px;*>Voltaje nominal: 230 Vca<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 6px;*>Corriente nominal: 16 Amp<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 6px;*>Entrada: IEC 60309 3P+N+E 6h 16A (IP44)<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 6px;*>Monitoreo remoto en tiempo real de energía<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 6px;*>Detección automática de sobrecargas eléctricas<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 6px;*>Medición de PUE (Power Usage Effectiveness)<li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 0;*>Optimización de consumo energético y planificación de capacidad</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad y Ambientales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 6px;*>21 salidas combinadas C13/C15/C19/C21<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 6px;*>Total: 42 tomas de alta densidad<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 6px;*>Pantalla táctil integrada para configuración local<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 6px;*>Sensores ambientales de temperatura y humedad<li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 0;*>Instalación vertical para rack o armario</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 6px;*>PDU Inteligente Monitoreable EL2P<li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 0;*>Accesorios de montaje para instalación vertical</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo remoto en tiempo real de consumo energético por rack
Característica 2	Pantalla táctil integrada para configuración local directa
Característica 3	Detección automática de sobrecargas eléctricas con alertas
Característica 4	Sensores ambientales de temperatura y humedad integrados
Característica 5	42 tomas combinadas C13/C15 y C13/C15/C19/C21 de alta densidad
Característica 6	Medición precisa de PUE para optimización de eficiencia energética