



PDU Inteligente Monitoreable / 36 Salidas Combinadas C13/C15/C19/C21 / Entrada NEMA L6-30P / 208 Vca / 30 A / 5 kVA / Instalación Vertical

SKU: E36D25L Marca: PANDUIT Categoría: Monitoreables

\$53,424.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='margin-bottom: 30px;'\><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>La iPDU EL2P es una unidad de distribución de energía inteligente diseñada para operación vertical en racks de centro de datos. Permite el monitoreo continuo de consumo energético y condiciones ambientales a nivel de gabinete, proporcionando datos precisos para la optimización del uso de energía, la planificación de capacidad y el cálculo de la eficacia del uso de la energía (PUE). Incorpora una pantalla táctil para configuración local, sensores de temperatura y humedad, y capacidad de detección automática de sobrecargas para proteger equipos críticos de infraestructura de TI.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'\><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'\>36 tomas combinadas: 18 salidas C13/C15 y 18 salidas C13/C15/C19/C21Pantalla táctil integrada para configuración localMonitoreo remoto en tiempo real de energíaEntrada NEMA L6-30P, 208 Vca, 30 A, 5 kVADetección automática de sobrecargas eléctricasSensores ambientales para temperatura y humedadInstalación vertical en rack</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'\>Voltaje de entrada: 208 VcaCorriente nominal: 30 ACapacidad: 5 kVAEnchufe de entrada: NEMA L6-30PMonitoreo energético remoto en tiempo realDetección automática de sobrecargasMediciones para cálculo de PUE</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Distribución y Físico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'\>36 tomas de salida en total18 salidas tipo C13/C1518 salidas tipo C13/C15/C19/C21Formato de instalación verticalPantalla táctil integrada</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Monitoreo y Ambiental</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'\>Sensores de temperatura integradosSensores de humedad integradosMonitoreo a nivel de rack o armarioDatos para planificación de capacidad</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla táctil integrada para configuración local directa
Característica 2	Monitoreo remoto en tiempo real de energía por toma
Característica 3	Detección automática de sobrecargas con alertas inmediatas
Característica 4	Sensores ambientales de temperatura y humedad incluidos
Característica 5	Mediciones precisas para optimización de PUE y planificación de capacidad
Característica 6	36 tomas combinadas C13/C15 y C13/C15/C19/C21 en formato vertical

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 04:06