



PDU Monitoreable / 8 Salidas NEMA 5-20R / Entrada NEMA 5-15P / Horizontal 1UR / 19 in / 120 Vca / 20 Amp

SKU: P08D10M Marca: PANDUIT Categoría: PDU

\$29,280.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unidad de distribución de energía (PDU) monitoreable de formato horizontal 1UR para montaje en gabinetes de 19 in. Proporciona monitoreo de energía a nivel gabinete mediante exploración continua de sobrecargas eléctricas y condiciones ambientales que pueden afectar equipos críticos de TI. Ofrece datos precisos de medición para gestión eficiente de recursos energéticos, planificación de capacidad, mejora de tiempo de actividad, cálculo de PUE (eficacia del uso de energía) e impulso de iniciativas de centros de datos verdes. Cuenta con 8 salidas NEMA 5-20R, entrada NEMA 5-15P, operación a 120 Vca y 20 Amp.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Monitoreo de energía a nivel gabineteExploración continua de sobrecargas eléctricasDatos precisos para gestión eficiente de energíaFácil instalación en gabinetes estándar de 19 inControl seguro y eficiente de distribución de corriente8 salidas NEMA 5-20R con entrada NEMA 5-15POperación a 120 Vca, 20 AmpFormato horizontal 1UR</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Voltaje: 120 VcaAmperaje: 20 AmpEntrada: NEMA 5-15PSalidas: 8 x NEMA 5-20R</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Formato: Horizontal 1URMontaje: 19 inCompatible con gabinetes propietarios y de terceros</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>PDU monitoreable P08D10M</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo de energía a nivel gabinete para centros de datos
Característica 2	Exploración continua de sobrecargas eléctricas y condiciones ambientales
Característica 3	Datos precisos de medición para planificación de capacidad y eficiencia energética
Característica 4	Instalación horizontal 1U en gabinetes estándar de 19 in (48.3 cm)
Característica 5	Control seguro de distribución de corriente en equipos críticos de TI
Característica 6	Compatible con métricas PUE e iniciativas de centros de datos verdes