



PDU Monitoreable de Transferencia Automática ATS (Fuente Redundante), Con 10 Salidas 5-15R, Enchufes de Entrada L5-20P, Instalación Horizontal de 19in, 1UR, 20 Amp, 120 Vca

SKU: NPATS11002 Marca: HOFFMAN Categoría: Especializados

\$50,536.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 15px; color: inherit;'>Los PDUs de transferencia automática en rack brindan redundancia de energía para dispositivos de TI montados en rack que no están diseñados para aprovechar la segunda fuente de energía de los centros de datos.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Los dispositivos cambian automáticamente y sin problemas las fuentes de energía cuando se detecta una pérdida de energía en la entrada principal <li style='margin-bottom: 5px;'>Las entradas de energía se pueden conmutar en el rack del propio ATS o de forma remota a través de IP, ahorrando tiempo y recursos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Las métricas de energía se pueden monitorear de forma remota a través de IP para ayudar con la planificación de la capacidad y mejorar la eficiencia general. <li style='margin-bottom: 5px;'>Proporciona conmutación remota de encendido/apagado a través de la red IP <li style='margin-bottom: 5px;'>Software de gestión gratuito proporcionado para gestionar remotamente el ATS <li style='margin-bottom: 5px;'>Todas las unidades incluyen monitoreo, monitoreo de circuito y conmutación de salida. <li style='margin-bottom: 5px;'>El medidor local es LCD en color de 2.00 (51 mm) reemplazable en campo <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrecarga: Disyuntor miniatura hidráulico-magnético (MCB) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de transferencia: 10 ms <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: 23 a 140 °F (-5 a -60 °C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de funcionamiento: 0~95%, sin condensación </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero dulce <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Recubierto en polvo <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Código de color: RAL 9005 <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje nominal: 110 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga: 15 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de receptáculo: 10 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de receptáculo: 10 x NEMA 5-12R <li style='margin-bottom: 5px;'>Enchufe del cable de alimentación: L5-20P <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de unidades de Rack: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 44 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 450 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 442 mm </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Redundancia automática sin interrupción ante falla de fuente principal
Característica 2	Conmutación remota vía IP para gestión desde cualquier ubicación
Característica 3	Monitoreo de métricas eléctricas para planificación de capacidad
Característica 4	Control encendido/apagado remoto por red para ahorro operativo
Característica 5	Pantalla LCD color 2.00 pulgadas reemplazable para diagnóstico local
Característica 6	Disyuntor magnético de 10 ms para protección contra sobrecarga

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 10:34