



PDU de Transferencia Automática / 10 Salidas 5-15R / 15 Amp / 120 Vca / 1UR Horizontal 19 in / Monitoreable IP / ATS Redundante

SKU: NPATS11001 Marca: HOFFMAN Categoría: Especializados

\$46,389.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La Unidad de Distribución de Potencia (PDU) de Transferencia Automática (ATS) en formato rack 1UR proporciona redundancia energética para dispositivos IT montados en rack que no cuentan con fuentes de alimentación duales. El sistema detecta automáticamente la pérdida de energía en la entrada principal y ejecuta una conmutación fluida hacia la fuente secundaria sin interrupción del servicio. Las dos entradas de alimentación NEMA 5-15P permiten la conexión a líneas independientes, mientras que las 10 salidas NEMA 5-15R distribuyen potencia a los equipos conectados. El monitoreo remoto vía IP habilita la supervisión de métricas eléctricas para planificación de capacidad y optimización de eficiencia energética. La interfaz de gestión incluye software de monitoreo gratuito y pantalla LCD a color de 51 mm reemplazable para visualización local de parámetros operativos.</p*></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Transferencia automática de fuente A a fuente B sin interrupción<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Conmutación remota de entradas vía IP desde consola centralizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Monitoreo remoto de métricas eléctricas para planificación de capacidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Pantalla LCD a color de 51 mm reemplazable en campo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Software de gestión de potencia incluido sin costo adicional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección contra sobrecarga mediante disyuntor magnético</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad nominal15 Amp / 120 Vca</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Configuración de entradaDual NEMA 5-15P</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salidas disponibles10 x NEMA 5-15R</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de transferenciaAutomática ATS</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Protección de circuitoDisyuntor magnético</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas e Instalación</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Factor de forma1UR horizontal</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ancho de rack19 in</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Pantalla localLCD color 51 mm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Característica pantallaReemplazable en campo</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Conectividad de gestiónIP para monitoreo remoto</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Gestión y Software</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Función principalRedundancia energética ATS</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Commutación de entradasLocal en rack o remota IP</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Monitoreo de métricasRemoto vía IP</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Software incluidoGratuito para gestión de potencia</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>AplicaciónEquipos IT sin fuente dual</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Redundancia energética para equipos IT con fuente única
Característica 2	Conmutación automática sin interrupción ante falla de línea principal
Característica 3	Control y monitoreo remoto vía IP para gestión centralizada
Característica 4	Pantalla LCD a color de 51 mm reemplazable en campo
Característica 5	Gestión de potencia con software de monitoreo incluido
Característica 6	Protección contra sobrecarga con disyuntor magnético integrado