



PDU Monitoreable Horizontal / 8 Salidas NEMA 5-20R / Entrada NEMA 5-15P / 120 Vca / 15 A / 1U / Rack 19 in

SKU: P08D09M Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$23,651.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La unidad de distribución de energía (PDU) monitoreable de la serie SmartZone G5 está diseñada para la gestión avanzada de energía en entornos de centros de datos. Permite el monitoreo a nivel de gabinete mediante la exploración continua de sobrecargas eléctricas y condiciones ambientales que puedan poner en riesgo equipos de TI críticos. Proporciona datos completos y precisos de medición de energía para facilitar la planificación de capacidad, mejorar la disponibilidad del sistema, calcular la eficacia del uso de energía (PUE) y apoyar iniciativas de eficiencia energética. Su diseño horizontal de 1U y 19 pulgadas permite una integración sencilla en racks estándar, optimizando el espacio disponible en el gabinete.

Características Generales

- Monitoreo de energía a nivel de gabinete
- Exploración continua de sobrecargas eléctricas
- Datos precisos para gestión eficiente de energía
- Instalación en gabinetes de 19 pulgadas (Panduit o terceros)
- Control seguro y eficiente de distribución de corriente
- 8 salidas NEMA 5-20R con entrada NEMA 5-15P
- Voltaje: 120 Vca
- Corriente nominal: 15 A
- Factor de forma: 1U horizontal
- Medición de PUE (eficacia del uso de energía)
- Desempeño Eléctrico
- Voltaje de entrada: 120 Vca
- Corriente nominal: 15 A
- Enchufe de entrada: NEMA 5-15P
- Salidas: 8 x NEMA 5-20R
- Monitoreo de energía a nivel de gabinete
- Exploración continua de sobrecargas eléctricas
- Datos precisos para gestión eficiente de energía
- Medición de PUE (eficacia del uso de energía)
- Físicas y Montaje
- Factor de forma: 1U horizontal
- Compatible con rack de 19 pulgadas
- Instalación en gabinetes Panduit o de terceros
- Control seguro y eficiente de distribución de corriente

Contenido del Paquete

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo de energía a nivel gabinete para centros de datos
Característica 2	Exploración continua de sobrecargas eléctricas preventiva
Característica 3	Datos precisos de medición para gestión eficiente de PUE
Característica 4	Compatible con gabinetes Panduit y de terceros
Característica 5	Control seguro de distribución de corriente en 8 circuitos
Característica 6	Instalación horizontal 1UR en rack estándar 19 in