



PDU Monitoreable y Switchable / 16 Salidas C13/C19 / Entrada NEMA L6-30P / 208 Vca / 30 A / 2U Horizontal 19 in / Cable 3 m (9.8 ft)

SKU: P16E19M Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$39,591.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Esta PDU monitoreable y switchable de 2U en formato horizontal 19 in está diseñada para la distribución inteligente de energía en centros de datos. Permite el monitoreo en tiempo real del consumo eléctrico y las condiciones ambientales a nivel de gabinete, facilitando la detección proactiva de sobrecargas y riesgos térmicos que comprometen la disponibilidad de equipos críticos. Integra control remoto individual de salidas, pantalla OLED de alta visibilidad para gestión local y soporte para múltiples protocolos de red con seguridad avanzada. Ofrece 12 salidas C13 y 4 salidas C19 con entrada NEMA L6-30P, operando a 208 Vca y 30 A, con cable de alimentación de 3 m (9.8 ft). Proporciona datos precisos de medición para la planificación de capacidad, mejora del tiempo de actividad y cálculo de la eficacia del uso de energía (PUE).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Monitoreo de energía y condiciones ambientales en tiempo real<li style='margin-bottom: 8px;'>Control individual de salidas con encendido/apagado remoto<li style='margin-bottom: 8px;'>12 salidas C13 y 4 salidas C19 para alta capacidad de distribución<li style='margin-bottom: 8px;'>Entrada NEMA L6-30P con cable de 3 m (9.8 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Interfaz OLED de gran visibilidad para gestión local<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporte para múltiples protocolos de red y seguridad avanzada<li style='margin-bottom: 8px;'>Exploración continua de sobrecargas de circuitos eléctricos<li style='margin-bottom: 8px;'>Medición precisa de energía para eficiencia y planificación de capacidad<li style='margin-bottom: 8px;'>Cálculo de PUE (eficacia del uso de energía)Formato horizontal 19 in, 2U de altura</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje: 208 Vca<li style='margin-bottom: 6px;'>Corriente: 30 A<li style='margin-bottom: 6px;'>Salidas: 12 x C13, 4 x C19<li style='margin-bottom: 6px;'>Entrada: NEMA L6-30PCable de entrada: 3 m (9.8 ft)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Formato: Horizontal 19 in<li style='margin-bottom: 6px;'>Altura: 2UInterfaz local: Pantalla OLED de gran visibilidadMonitoreo ambiental: Condiciones físicas del gabinete</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Red</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Control remoto: Encendido/apagado individual por salida<li style='margin-bottom: 6px;'>Protocolos: Múltiples protocolos de red soportados<li style='margin-bottom: 6px;'>Seguridad: Seguridad avanzada integradaFunciones: Medición de PUE, planificación de capacidadProtección: Exploración continua de sobrecargas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo en tiempo real de energía y condiciones ambientales del gabinete
Característica 2	Control remoto individual de cada salida para gestión de carga
Característica 3	Pantalla OLED de alta visibilidad para supervisión local inmediata
Característica 4	Soporte multi-protocolo con seguridad avanzada para integración en red
Característica 5	Medición precisa de PUE para optimización de eficiencia energética
Característica 6	Exploración continua de sobrecargas para protección de equipos críticos