



PDU Monitoreable y Switchable / 48 Salidas C13/C15/C19/C21 / Entrada IEC 60309 3P+N+E 6h 30A/32A / 240 Vca / Instalación Vertical

SKU: P48D20G    Marca: PANDUIT    Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$80,736.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La serie G6 iPDU representa la evolución en unidades de distribución de energía inteligente para centros de datos, ofreciendo monitoreo preciso de energía y condiciones ambientales a nivel de rack o gabinete. Estas iPDUs están diseñadas para la detección continua de sobrecargas eléctricas y condiciones ambientales que puedan poner en riesgo equipos críticos de TI. Con certificación USGV6, proporcionan datos de medición de energía integrales y precisos para optimizar el uso de recursos energéticos, facilitar decisiones informadas de planificación de capacidad, mejorar la disponibilidad y medir la efectividad del uso de energía (PUE). La unidad incluye control individual de salidas con switcheo remoto, doble configuración de 24 salidas C13/C15 y 24 salidas C13/C15/C19/C21, entrada IEC 60309 3P+N+E 6h 30A/32A, operación a 240 Vca y diseño vertical compacto para instalación en rack.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 15px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Monitoreo de sobrecargas y condiciones ambientales en tiempo real</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Datos precisos para eficiencia energética y planificación de capacidad</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Control individual de salidas con switcheo remoto</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño vertical compacto para instalación en rack</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Doble configuración de salidas: 24 C13/C15 y 24 C13/C15/C19/C21</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación USGV6</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 4px 0;'>• Voltaje: 240 Vca</li><li style='padding: 4px 0;'>• Corriente: 32 Amp</li><li style='padding: 4px 0;'>• Enchufe de entrada: IEC 60309 3P+N+E 6h 30A/32A</li><li style='padding: 4px 0;'>• Salidas: 24 C13/C15 + 24 C13/C15/C19/C21</li><li style='padding: 4px 0;'>• Monitoreo de energía y condiciones ambientales</li><li style='padding: 4px 0;'>• Control remoto individual de salidas</li><li style='padding: 4px 0;'>• Detección continua de sobrecargas</li><li style='padding: 4px 0;'>• Medición de efectividad de uso de energía (PUE)</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 4px 0;'>• Instalación: Vertical en rack</li><li style='padding: 4px 0;'>• Diseño compacto para centros de datos</li><li style='padding: 4px 0;'>• Certificación: USGV6</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 4px 0;'>• PDU G6 Monitoreable y Switchable P48D20G</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Monitoreo en tiempo real de energía y condiciones ambientales                        |
| Característica 2 | Control remoto individual de cada salida para gestión precisa                        |
| Característica 3 | Datos integrales de medición para eficiencia energética y planificación de capacidad |
| Característica 4 | Doble configuración de 48 salidas para equipos de distintas potencias                |
| Característica 5 | Detección continua de sobrecargas para protección de equipos críticos                |
| Característica 6 | Diseño vertical compacto optimizado para racks de centro de datos                    |