



PDU para Rack / 11 Salidas NEMA 5-15R / 15 Amp / 120 Vca / Montaje Horizontal 1U / 19 in / LED de Protección

SKU: LP-PDU-11LED Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Básicos

\$955.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unidad de Distribución de Energía (PDU) diseñada para instalaciones de red que requieren continuidad operativa mediante la distribución eficiente y segura de alimentación eléctrica. Equipado con 11 salidas NEMA 5-15R, permite conectar múltiples dispositivos activos de infraestructura en configuraciones de rack estándar de 19 pulgadas. Incorpora protección contra sobretensiones con indicador LED de estado visual, facilitando el monitoreo inmediato de condiciones eléctricas anormales. Su factor de forma horizontal de 1U (44 mm) maximiza la densidad de equipamiento en espacios de gabinete limitados. El rango operativo de 0 a 40 °C garantiza desempeño estable en condiciones típicas de centros de datos y salas de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 11 salidas NEMA 5-15R para conexión de equipos activos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad nominal: 120 Vca / 15 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Indicador LED de protección contra sobretensiones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Montaje horizontal en rack 19 in, factor de forma 1U (44 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable de alimentación NEMA 5-15P, longitud 1.80 m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Umbral de protección UL: L-N 400V, L-G 400V, N-G 400V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rango operativo: 0 a 40 °C; almacenamiento: -15 a 45 °C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 482.6 x 44 x 212.6 mm (ancho x alto x profundidad)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje entrada/salida: 120 Vca / 15 A</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de tomas: NEMA 5-15R (11 salidas)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de plug: NEMA 5-15P</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Indicador LED: Protección contra sobretensiones</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje: Horizontal en rack 19 in, 1U</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura operación: 0 a 40 °C</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura almacenamiento: -15 a 45 °C</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>PDU LPPDU11LED: 1 unidad</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable de alimentación NEMA 5-15P: 1.80 m</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución segura de energía para 11 equipos simultáneos
Característica 2	Indicador LED de estado de protección contra sobretensiones
Característica 3	Diseño horizontal 1U (44 mm) para optimización de espacio en rack
Característica 4	Cable de alimentación de 1.80 m con conector NEMA 5-15P incluido
Característica 5	Operación estable en ambientes de 0 a 40 °C
Característica 6	Umbral de protección UL 400V en línea-neutro, línea-tierra y neutro-tierra