



PDU Horizontal / 11 Salidas NEMA 5-15R / 15A / 120 Vca / Rack 19in / 1U / Cable 1.80 m (5.9 ft)

SKU: LP-PDU-11 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Básicos

\$952.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unidad de Distribución de Energía (PDU) diseñada para instalaciones de red que requieren continuidad operativa mediante la distribución eficiente y segura de energía eléctrica. Configuración horizontal de 1U para rack de 19in con 11 salidas NEMA 5-15R, alimentación monofásica de 120 Vca a 15 A, y protección contra sobretensiones con voltaje umbral UL de 400 V en configuraciones línea-neutro, línea-tierra y neutro-tierra. Incluye cable de 1.80 m (5.9 ft) con conector NEMA 5-15P para integración directa en infraestructura eléctrica estándar de América del Norte.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de entrada/salida: 120 Vca / 15 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 11 salidas NEMA 5-15R con enchufe NEMA 5-15P<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje horizontal en rack 19in, factor de forma 1U<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección UL: voltaje umbral 400 V (L-N, L-G, N-G)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: 0 a 40 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de almacenamiento: -15 a 45 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable de alimentación: 1.80 m (5.9 ft)<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje entrada/salida: 120 Vca / 15 A
Voltaje umbral UL: 400 V (L-N, L-G, N-G)
Tipo de tomas: NEMA 5-15R
Tipo de plug: NEMA 5-15P</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Ambientales</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones (An x Al x Pr): 482.6 x 44 x 212.6 mm
Montaje: Rack 19in, horizontal, 1U
Color: Negro
Longitud cable: 1.80 m (5.9 ft)
Operación: 0 a 40 °C
Almacenamiento: -15 a 45 °C</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• PDU horizontal 1U con 11 salidas NEMA 5-15R
• Cable de alimentación 1.80 m (5.9 ft) con conector NEMA 5-15P
• Accesorios de montaje para rack 19in</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución eficiente de energía para 11 dispositivos en rack
Característica 2	Protección UL con voltaje umbral 400V en todas las líneas
Característica 3	Operación estable de 0 a 40 °C para centros de datos
Característica 4	Instalación horizontal 1U que optimiza espacio en rack
Característica 5	Cable de 1.80 m (5.9 ft) para flexibilidad de conexión
Característica 6	Compatibilidad NEMA 5-15P para infraestructura estándar