



PDU Switchable / 8 Salidas NEMA 5-15R / Entrada 120 Vca NEMA 5-15P / Horizontal 19in / 1UR / Control Remoto por Red / Daisy Chain

SKU: PDU41001 Marca: CYBERPOWER Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$14,057.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La unidad de distribución de energía PDU41001 de CyberPower distribuye la salida de una UPS, generador o red eléctrica a múltiples dispositivos conectados en entornos de centro de datos y TI. Permite el control remoto individual de cada outlet a través de red, posibilitando a los administradores encender o apagar equipos desde cualquier ubicación. La secuenciación de energía programable protege la infraestructura al controlar el orden de encendido y apagado de outlets individuales. La función daisy chain permite monitorear y controlar múltiples PDU interconectadas bajo una única dirección IP, simplificando la gestión de racks densos. El módulo Ethernet intercambiable en caliente garantiza continuidad operativa durante mantenimientos, mientras que la pantalla LCD giratoria configurable a color facilita la lectura en cualquier orientación de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Control remoto individual de 8 outlets NEMA 5-15R vía interfaz de red<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Secuenciación programable de energía por outlet para protección de carga<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Función daisy chain para monitoreo centralizado de múltiples PDU<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Desempeño y Conectividad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Módulo Ethernet intercambiable en caliente (hot-swappable)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Soporte para sensor ambiental opcional (temperatura y humedad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Factor de forma horizontal 19 pulgadas, 1 unidad de rack (1UR)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, 8 salidas NEMA 5-15R</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Montaje</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*>Voltaje de entrada: 120 Vca</p><p style='margin: 6px 0;*>Conector de entrada: NEMA 5-15P</p><p style='margin: 6px 0;*>Salidas: 8 x NEMA 5-15R</p><p style='margin: 6px 0;*>Control de outlets: Individual por red (on/off)</p><p style='margin: 6px 0;*>Secuenciación: Programable por outlet</p><p style='margin: 6px 0;*>Daisy chain: Monitoreo centralizado bajo una IP</p><p style='margin: 6px 0;*>Interfaz de red: Módulo Ethernet hot-swappable</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Montaje</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*>Factor de forma: Horizontal 19 in</p><p style='margin: 6px 0;*>Ocupación de rack: 1 UR (1U)</p><p style='margin: 6px 0;*>Pantalla: LCD digital giratoria, configurable a color</p><p style='margin: 6px 0;*>Sensor ambiental: Opcional (temperatura/humedad)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*>• Unidad PDU41001</p><p style='margin: 6px 0;*>• Kit de montaje en rack 19"</p><p style='margin: 6px 0;*>• Cable de alimentación NEMA 5-15P</p><p style='margin: 6px 0;*>• Módulo Ethernet intercambiable</p><p style='margin: 6px 0;*>• Guía de instalación rápida</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto individual de cada outlet vía red para gestión energética centralizada
Característica 2	Secuenciación programable de encendido/apagado por outlet para protección de equipos
Característica 3	Monitoreo consolidado de múltiples PDU bajo una sola dirección IP con daisy chain
Característica 4	Pantalla LCD giratoria configurable a color para lectura en cualquier orientación de rack
Característica 5	Módulo Ethernet intercambiable en caliente sin interrumpir la distribución de energía
Característica 6	Soporte para sensor ambiental opcional de temperatura y humedad para alertas preventivas