



PDU Vertical / 14 Tomas NEMA 5-15R / 125 V Monofásico / Montaje en Rack 650 mm (25.6 in) / Cable 1.90 m (6.2 ft)

SKU: LP-PDU-14C-125V Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$856.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unidad de Distribución de Energía (PDU) de formato vertical diseñada para instalaciones profesionales en racks y gabinetes de equipos de red, telecomunicaciones y centros de datos. Este modelo proporciona distribución eléctrica monofásica a 125 V mediante 14 tomas NEMA 5-15R, optimizando el espacio disponible en el gabinete gracias a su arquitectura de montaje vertical de 650 mm (25.6 in) de ancho y 45 mm de altura. La disposición de las tomas permite una gestión eficiente del cableado interno, reduciendo la congestión y facilitando el mantenimiento de los equipos conectados. La unidad incluye un cable de alimentación de 1.90 m (6.2 ft) que proporciona flexibilidad en la ubicación respecto a la fuente de energía, mientras que su peso de 1.08 kg simplifica la instalación sin requerir herramientas especializadas.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>14 tomas NEMA 5-15R para distribución versátil de equipos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje de entrada y salida: 125 V monofásico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje vertical en rack de 650 x 45 x 65 mm (25.6 x 1.8 x 2.6 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de alimentación de 1.90 m (6.2 ft) de longitud<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso de 1.08 kg para fácil instalación y manipulación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño compacto en color negro profesional</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; line-height: 1.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Tomas de salida14 x NEMA 5-15R</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Voltaje entrada/salida125 V monofásico</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Tipo de corrienteMonofásico</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Mecánicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; line-height: 1.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Dimensiones (An x Al x Pr)650 x 45 x 65 mm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Dimensiones equivalentes25.6 x 1.8 x 2.6 in</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Peso1.08 kg</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>ColorNegro</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>MontajeVertical en rack</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable y Conectividad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; line-height: 1.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Longitud cable1.90 m (6.2 ft)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>FunciónAlimentación integrada</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución eléctrica para 14 equipos en gabinetes de red y datos
Característica 2	Montaje vertical que libera espacio útil en racks estándar
Característica 3	Cable de alimentación integrado de 1.90 m para conexión directa
Característica 4	Diseño compacto de 45 mm de altura para instalaciones densas
Característica 5	Peso reducido de 1.08 kg que facilita la manipulación e instalación
Característica 6	Formato monofásico 125 V compatible con infraestructura comercial