



PDU Vertical para Rack / 18 Tomas NEMA 5-15R / 15A / 1.22 m (48 in) / Montaje Rack o Panel / Acero Negro

SKU: DP1N481815 Marca: HOFFMAN Categoría: Básicos

\$5,558.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unidad de Distribución de Energía (PDU) de montaje en rack y panel, diseñada para suministrar alimentación eléctrica confiable a equipos instalados en gabinetes o racks de marco abierto. Integra 18 receptáculos NEMA 5-15R con capacidad nominal de 15A a 120V AC, distribuidos a lo largo de una longitud de 48 pulgadas (1219 mm). La construcción en acero al carbono con acabado texturizado en color negro asegura durabilidad en entornos de centro de datos, salas de servidores e instalaciones industriales. Incluye indicador LED de alimentación, botón de reset de fácil acceso y stud de tierra externo para garantizar una conexión a tierra segura y verificable.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>18 tomacorrientes NEMA 5-15R, 15A, 120V AC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud de 48 pulgadas (1219 mm) para racks estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>LED indicador de encendido/apagado para estado de energía<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector NEMA 5-15P con cable de 15 pies (4.6 m)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de reset accesible y stud de tierra externo para conexión segura<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fabricado en acero al carbono con acabado texturizado color negro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad nominal: 15A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 120V AC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Receptáculos: 18 x NEMA 5-15R<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector de entrada: NEMA 5-15P<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud del cable: 4.6 m (15 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura: 1.22 m (48 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud total: 1219 mm (48 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero al carbono<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Texturizado color negro<li style='padding: 6px 0;'>Montaje: Rack vertical o panel</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Indicadores y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LED indicador de encendido/apagado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Botón de reset accesible<li style='padding: 6px 0;'>Stud de tierra externo para conexión segura</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución de energía para 18 equipos con protección de 15A
Característica 2	Indicador LED de estado de energía para monitoreo visual inmediato
Característica 3	Botón de reset accesible sin necesidad de desmontar el equipo
Característica 4	Stud de tierra externo para conexión segura a tierra física
Característica 5	Cable de alimentación de 4.6 m (15 ft) para conexión flexible
Característica 6	Montaje versátil en rack vertical o panel según configuración del gabinete