



SKU: ATUP16PE Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px; text-align: justify;"/>**Cemento claro de 473 ml** diseñado para la unión permanente de tuberías PVC conduit pesado e hidráulico. Su fórmula de rápida curación reduce significativamente los tiempos de espera entre instalación y puesta en servicio, optimizando la productividad en proyectos eléctricos y sanitarios. La baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (VOC) minimiza la exposición de los técnicos a emanaciones nocivas, contribuyendo a un ambiente de trabajo más seguro. Ofrece resistencia excepcional a presiones internas y vibraciones mecánicas prolongadas, garantizando la integridad estructural de las uniones a largo plazo. Compatible con tuberías rígidas y flexibles de PVC, facilita la estandarización o inventarios en departamentos de mantenimiento e ingeniería.

Principales características:

- **Baja emisión de VOC** para mayor seguridad laboral y confort del técnico.
- **Resistencia a presión y vibraciones prolongadas.**
- **Compatible con tuberías rígidas y flexibles de PVC.**
- **Presentación de 473 ml** para cobertura óptima en múltiples uniones.

Especificaciones:

Técnicas de aplicación: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;

1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; width: 48%;

1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; width: 48%;

Modelo: ATUP16PE

Tipo de Producto:

1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; width: 48%;

1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; width: 48%;

Cemento / Pegamento Claro:

1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; width: 48%;

1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; width: 48%;

Capacidad: 473 ml

Aplicación Principal:

1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; width: 48%;

1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; width: 48%;

Tubo Conduit PVC Pesado:

1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; width: 48%;

1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; width: 48%;

Aplicaciones Secundarias:

1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; width: 48%;

1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; width: 48%;

Propiedad Ambiental:

1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; width: 48%;

1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; width: 48%;

Característica de Curado:

1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; width: 48%;

1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; width: 48%;

Curación Rápida:

1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; width: 48%;

1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; width: 48%;

Resistencia Mecánica:

1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; width: 48%;

1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; width: 48%;

Presión y Vibraciones Prolongadas:

1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; width: 48%;

1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; width: 48%;

Compatibilidad:

1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; width: 48%;

1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; width: 48%;

Tuberías Rígidas y Flexibles PVC:

1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; width: 48%;

1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; width: 48%;

Beneficios para el Usuario Final:

1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; width: 48%;

1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; width: 48%;

Seguridad Laboral:

1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; width: 48%;

1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; width: 48%;

Menor exposición a emanaciones tóxicas mejora las condiciones de trabajo y reduce riesgos de salud ocupacional.

Resistencia comprobada a presión y vibraciones asegura el desempeño continuo en entornos industriales exigentes.

Versatilidad: Un solo producto para múltiples tipos de tubería PVC simplifica la gestión de inventarios de mantenimiento.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fórmula de curación rápida que acelera la productividad en obra
Característica 2	Baja emisión de VOC para proteger la salud de los técnicos
Característica 3	Resistencia superior a presión y vibraciones prolongadas
Característica 4	Compatible con tuberías rígidas y flexibles de PVC
Característica 5	Ideal para instalaciones eléctricas conduit y sistemas hidráulicos
Característica 6	Máxima calidad de adhesión en uniones permanentes