



Adhesivo para Tubería CPVC / Sistemas de Detección y Extinción de Incendios / 175 psi (12.1 bar) / 150 °F (65 °C) / Secado Rápido / Interior

SKU: ASD-V5097P Marca: VIKING Categoría: Detectores por Aspiración

\$736.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Adhesivo cemento especializado para la unión de tuberías y accesorios de CPVC en sistemas de detección de incendios por aspiración y extinción por aspersores. Fabricado con materiales resistentes a altas temperaturas que garantizan integridad estructural hasta 65 °C. Su fórmula de rápido secado permite adhesión en minutos, reduciendo tiempos de instalación en proyectos críticos. Diseñado para uso interior con presión de trabajo de 175 psi (12.1 bar), cumpliendo con la norma ASTM F442 para tubería CPVC Clase 23547. Certificación cULus Listed para aplicaciones que requieren validación regulatoria en infraestructura de protección contra incendios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Adhesivo especializado para tuberías de CPVC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Ideal para sistemas de detección de incendios<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatible con sistemas de extinción por aspersores<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Resistente a altas temperaturas hasta 65 °C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Rápido secado y adhesión en minutos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Presión de trabajo: 175 psi (12.1 bar)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Uso: Interior<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Clase de material: CPVC Clase 23547<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Norma: ASTM F442<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Temperatura máxima: 150 °F (65 °C)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Certificación: cULus Listed Ex.15165</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style: none;*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Presión de trabajo: 175 psi (12.1 bar) a 150 °F (65 °C)<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Temperatura máxima: 150 °F (65 °C)<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Uso: Interior</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style: none;*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Material base: CPVC<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Clase de material: CPVC Clase 23547<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Norma: ASTM F442<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Certificación: cULus Listed Ex.15165</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Instalación y Opciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style: none;*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Instalación: Según instrucciones del fabricante del detector de humo<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Opción 25676: 3/4" - 15'<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Opción 25676-10: 3/4" - 10'</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Adhesión en minutos para instalaciones urgentes
Característica 2	Resistente hasta 65 °C en condiciones de emergencia
Característica 3	Compatible con sistemas de aspiración y aspersores
Característica 4	Presión de trabajo 175 psi para alta confiabilidad
Característica 5	Cumple norma ASTM F442 para tubería CPVC Clase 23547
Característica 6	Certificación cULus Listed para aplicaciones críticas