



Adhesivo de construcción / 300 ml / 45 kg/cm² resistencia al despegue / Secado 24 horas / Sin perforaciones

SKU: SYS113470 Marca: SURTEK Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$85.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Adhesivo de construcción de alto rendimiento diseñado para profesionales que requieren fijación permanente sin necesidad de perforar superficies. Su fórmula avanzada genera una unión estructural superior en madera, concreto, piedra y la mayoría de materiales de construcción comunes. La resistencia al despegue de 45 kg/cm² garantiza durabilidad en aplicaciones exigentes, mientras que su tiempo de secado optimizado permite continuar trabajos en 24 horas. El producto cumple con la normativa NOM 018 STPS 2015 para seguridad en el trabajo.

Características principales

- Adhesión potente para madera, concreto, piedra y materiales de construcción
- Elimina completamente la necesidad de perforaciones con clavos o tornillos
- Resistencia al despegue: 45 kg/cm²
- Película superficial a los 5 minutos, seco al tacto a los 15 minutos
- Secado completo en 24 horas
- Presentación en cartucho de 300 ml para aplicación con calafateadora
- Cumplimiento con NOM 018 STPS 2015

Especificaciones técnicas

Capacidad

>300 ml

Resistencia al despegue

>45 kg/cm²

Tiempo película superficial

>5 minutos

Secado al tacto

>15 minutos

Secado completo

>24 horas

Normativa

>NOM 018 STPS 2015

Aplicación recomendada

>Calafateadora estándar

Materiales compatibles

>Madera, concreto, piedra

Modo de empleo

Destapar el borde del empaque con ayuda de una navaja

Colocar el cartucho en pistola de aplicación (calafateadora no incluida)

Depositar el contenido sobre la superficie deseada

Esperar los tiempos de secado indicados antes de someter a carga

Nota: Se recomienda el uso con calafateadora compatible (se vende por separado). SKU de referencia: 113470.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Adhesión potente en madera, concreto y piedra
Característica 2	Elimina perforaciones con clavos o tornillos
Característica 3	Resistencia profesional de 45 kg/cm² al despegue
Característica 4	Secado al tacto en 15 minutos, completo en 24 horas
Característica 5	Compatible con calafateadora estándar
Característica 6	Fórmula profesional para aplicación precisa