



Pelacables Profesional / Ajuste Automático 10-20 AWG Sólido / 12-22 AWG Trenzado / Cable Romex 12/2 y 14/2 / Cortacables Integrado / HVAC y Termostatos

SKU: 110-61 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Herramientas para Cable (Ponchado, Impacto y Pelado)

\$1,445.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '><div style='margin-bottom: 30px; '><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; '>Pelacables profesional con cabeza ajustable automática diseñado para electricistas, técnicos HVAC e instaladores de sistemas de control climático. La herramienta pel cable sólido de 10-20 AWG, cable trenzado de 12-22 AWG, y cable Romex® no metálico (tipo NM) en medidas 12/2 y 14/2. Incorpora tope ajustable para control preciso de la longitud de pelado, ruedecilla manual de tensión para trabajar con calibres finos sin dañar los conductores, y cortacables integrado en el mango ergonómico con agarres ranurados. Su configuración permite pelar primero la funda exterior de cables de termostato y luego cada conductor individual, optimizando el flujo de trabajo en instalaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; '><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; '>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; '><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; '>• Cabeza ajustable para cables sólidos 10-20 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; '>• Cabeza ajustable para cables trenzados 12-22 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; '>• Compatibilidad con cable Romex® 12/2 y 14/2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; '>• Compatible con cables no metálicos (tipo NM) con revestimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; '>• Ruedecilla manual de tensión para cables de menor calibre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; '>• Cortacables integrado en mango<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; '>• Agarres ranurados para mayor comodidad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>• Diseño optimizado para aplicaciones HVAC y termostatos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; '><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; '>Capacidad de Pelado</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; '><strong style='color: inherit; opacity: 0.9; '>Cable sólido: 10-20 AWG</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; '><strong style='color: inherit; opacity: 0.9; '>Cable Romex®: 12/2 y 14/2</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; '><strong style='color: inherit; opacity: 0.9; '>Cables NM: Todos los tamaños con revestimiento</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; '><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; '>Funciones y Diseño</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; '><strong style='color: inherit; opacity: 0.9; '>Ajuste de cabeza: Automático, sin herramientas</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; '><strong style='color: inherit; opacity: 0.9; '>Tope de longitud: Ajustable</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; '><strong style='color: inherit; opacity: 0.9; '>Tensión fina: Ruedecilla manual</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; '><strong style='color: inherit; opacity: 0.9; '>Corte: Cortacables en mango</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; '><strong style='color: inherit; opacity: 0.9; '>Ergonomía: Mango con agarres ranurados</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; '><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; '>Aplicaciones</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; '><strong style='color: inherit; opacity: 0.9; '>Sector HVAC: Calefacción, ventilación, aire acondicionado</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; '><strong style='color: inherit; opacity: 0.9; '>Instalación: Cableado de termostatos</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; '><strong style='color: inherit; opacity: 0.9; '>Proceso: Pelado de funda exterior e individuales</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tope ajustable para longitud de pelado controlada y repetible
Característica 2	Ruedecilla manual de tensión para precisión en calibres finos
Característica 3	Cortacables integrado en mango ergonómico con agarres ranurados
Característica 4	Compatible con cable Romex NM y revestimientos no metálicos
Característica 5	Diseñado específicamente para instalaciones HVAC y cableado de termostatos
Característica 6	Cabeza ajustable sin herramientas para múltiples rangos de calibre