



Perno Roscado para Concreto / 3.6 mm / Longitud 1-1/4" / Rosca 1/4-20 UNC / Carga Tracción 3.7 kN / Cañón 8 mm / Acero Zincado

SKU: FPC-PO-114 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$306.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El perno roscado para concreto es un elemento de fijación mecanizado diseñado para anclar accesorios y estructuras metálicas en concreto mediante herramienta de cañón de 8 mm. Fabricado en acero con recubrimiento zincado, ofrece resistencia a la corrosión en condiciones de interior y exterior. Su rosca 1/4-20 UNC permite el montaje directo de componentes mecánicos. La carga de tracción característica de 3.7 kN en concreto C20/25 requiere factores de seguridad de 5.0 o mayores para cargas de trabajo, y de 10 o mayores en aplicaciones críticas o trabajos en altura. Se deben respetar distancias mínimas de 100 mm al borde y de 75 mm entre fijaciones para garantizar la integridad estructural del soporte.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Perno roscado para concretoCarga de tracción: 3.7 kN en concreto C20/25Diámetro del clavo: 3.6 mm con recubrimiento zincadoLongitud: 1-1/4 pulgadasRosca: 1/4-20 UNC para montaje de accesoriosInstalación con herramienta de cañón de 8 mmDistancia mínima al borde: 100 mmDistancia mínima entre clavos: 75 mmFactor de seguridad para cargas de trabajo: ≥5.0Factor de seguridad para aplicaciones críticas: ≥10</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carga tracción: 3.7 kN (C20/25)Rosca: 1/4-20 UNCFactor de seguridad trabajo: ≥5.0Factor seguridad crítico: ≥10</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones y Materiales</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro clavo: 3.6 mmLongitud: 1-1/4 pulgadasMaterial: AceroRecubrimiento: ZincadoHerramienta: Cañón 8 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Seguridad</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Distancia mínima al borde: 100 mmSeparación entre clavos: 75 mmUso: Interiores y exteriores</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Factores de seguridad de 5 o 10 según aplicación
Característica 2	Distancia al borde de 100 mm contra fisuración
Característica 3	Separación de 75 mm entre fijaciones para estabilidad
Característica 4	Protección contra corrosión para uso prolongado
Característica 5	Fijación mecanizada para alta productividad en obra
Característica 6	Rendimiento validado en concreto estructural C20/25