



Pértiga Telescópica para Prueba de Detectores / Alcance 1.5 a 4.5 m (4.9 a 14.8 ft) / Extensible hasta 9 m (29.5 ft) / Fibra de Vidrio / NFPA72

SKU: SOLO-100 Marca: SDI Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$24,474.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Pértiga telescópica seccional diseñada para la prueba de detectores de humo, temperatura y monóxido de carbono conforme a la norma NFPA72, que exige verificación del 100% de los dispositivos instalados. Fabricada en fibra de vidrio de alta resistencia, permite alcanzar techos de hasta 9 m (29.5 ft) de altura sin requerir andamios, escaleras ni plataformas elevadas, reduciendo significativamente los riesgos de caídas, los tiempos de mantenimiento y los costos operativos asociados. Su construcción ultraligera posibilita que una única persona ejecute las pruebas de forma autónoma y eficiente. El diseño modular acepta extensiones SOLO-101 para incrementar el alcance máximo según las necesidades del sitio, y es compatible con dispensadores de prueba tanto manuales como electrónicos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Alcance base: 1.5 a 4.5 m (4.9 a 14.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Alcance máximo con extensiones: hasta 9 m (29.5 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: fibra de vidrio ultraligera y altamente duradera<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño portátil para operación individual eficiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad con dispensadores manuales y electrónicos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cumplimiento NFPA72 para pruebas 100% seguras<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Extensiones modulares: 3 unidades SOLO-101 para máxima altura</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Alcance base: 1.5 a 4.5 m (4.9 a 14.8 ft)<li style='padding: 6px 0;*>• Alcance extendido: hasta 9 m (29.5 ft)<li style='padding: 6px 0;*>• Cumplimiento normativo: NFPA72<li style='padding: 6px 0;*>• Tipos de detector soportados: humo, temperatura, monóxido de carbono</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Operativas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Material: fibra de vidrio ultraligera<li style='padding: 6px 0;*>• Diseño: telescópico seccional<li style='padding: 6px 0;*>• Portabilidad: operación individual<li style='padding: 6px 0;*>• Durabilidad: alta resistencia a uso continuo<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Pértiga telescópica base SOLO100<li style='padding: 6px 0;*>• Extensiones compatibles: SOLO-101 (3 unidades)<li style='padding: 6px 0;*>• Compatibilidad: dispensadores manuales y electrónicos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina necesidad de andamios y escaleras hasta 9 m
Característica 2	Fibra de vidrio ultraligera para operación individual prolongada
Característica 3	Diseño seccional portátil para transporte eficiente
Característica 4	Compatible con dispensadores manuales y electrónicos
Característica 5	Cumplimiento NFPA72 para pruebas de detección 100% seguras
Característica 6	Extensiones modulares SOLO-101 para alturas mayores