



Pértiga Telescópica / Extensión 0.50 m (1.65 ft) / Fibra de Vidrio / Alcance 9 m (29.5 ft) / NFPA72 / Portátil

SKU: SOLO-111 Marca: SDI Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$4,230.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pértiga telescópica seccional de fibra de vidrio diseñada para pruebas de detectores de humo, temperatura y monóxido de carbono conforme a la norma NFPA72. Permite alcanzar techos de hasta 9 m (29.5 ft) de altura sin requerir andamios, escaleras o plataformas eléctricas, eliminando riesgos de caídas y reduciendo tiempos de mantenimiento. Su construcción en fibra de vidrio ultraligera permite que una sola persona ejecute las pruebas de forma autónoma. El diseño compacto y desmontable facilita su transporte en mochila, optimizando la logística de servicio en campo. Incorpora dispensadores manuales y electrónicos integrados para adaptarse a diversos protocolos de prueba.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Extensión base: 0.50 m (1.65 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alcance máximo: 9 m (29.5 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: fibra de vidrio ultraligera y altamente resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto y portátil, transportable en mochila<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dispensadores manuales y electrónicos integrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Operación segura sin riesgo de caídas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance máximo: 9 m (29.5 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Extensión base: 0.50 m (1.65 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con detectores de humo, temperatura y CO<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cumplimiento NFPA72<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Operativas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: fibra de vidrio ultraligera<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño compacto y armable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transportable en mochila<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Operación por una sola persona</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pértiga telescópica SOLO111<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dispensadores manuales integrados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dispensadores electrónicos integrados</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alcance de 9 m (29.5 ft) sin necesidad de andamios ni escaleras
Característica 2	Fibra de vidrio ultraligera para operación con una sola persona
Característica 3	Diseño compacto transportable en mochila para movilidad total
Característica 4	Dispensadores manuales y electrónicos integrados para pruebas versátiles
Característica 5	Cumplimiento NFPA72 para pruebas seguras de detectores
Característica 6	Operación en altura sin riesgo de caídas ni plataformas elevadas