



Picos Poncha Llantas / Sección 3 ft (90 cm) / Acero Galvanizado / Cinta Reflectiva / Operador 1603 Compatible

SKU: 1603-165 Marca: DKS DOORKING Categoría: Topes y Reductores de Estacionamiento

\$41,581.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de picos poncha llantas diseñado para control de acceso vehicular en instalaciones de alta seguridad. Construido en acero galvanizado con secciones modulares de 3 ft (90 cm) que permiten adaptar la longitud total según el ancho del carril. Integra cinta reflectiva amarilla/negra para visibilidad óptima en condiciones de baja iluminación. El sistema de engranaje de gusano con límites magnéticos elimina la necesidad de mantenimiento periódico de componentes de desgaste. Requiere taquetes de fijación ANC-TX12312 para instalación segura en superficies de concreto. Compatible con operador de barrera modelo 1603 y sistemas de semáforos para integración completa de control de tráfico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modelo compatible: 1603180<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Requiere taquetes de fijación ANC-TX12312<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Construcción robusta para uso intensivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Caja de transferencia para conexión mecánica</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -12°C a 46°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 115, 230, 460 VAC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistema de engranaje de gusano<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Límites magnéticos sin mantenimiento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Memoria buffer de entrada</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: Secciones de 3 ft (90 cm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero galvanizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Blanco con cinta reflectiva amarilla/negra</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lotes de estacionamiento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Concesionarios de autos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Agencias de gobierno</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en acero galvanizado para uso intensivo continuo
Característica 2	Secciones modulares de 3 ft (90 cm) para adaptación flexible
Característica 3	Cinta reflectiva amarilla/negra para alta visibilidad diurna y nocturna
Característica 4	Sistema de engranaje de gusano con límites magnéticos sin mantenimiento
Característica 5	Memoria buffer de entrada para operación confiable sin pérdida de datos
Característica 6	Rango de operación -12°C a 46°C para climas extremos