



Pieza de Unión para Canaleta / PVC Auto-Extensible / Rango Térmico -40°C a +85°C / Instalación a Presión / Color Blanco

SKU: DMC-4FT-U Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$22.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Pieza de unión para canaleta fabricada en PVC auto-extinguible, diseñada para unir tramos de canaleta DMC4FT sin requerir cortes especiales ni herramientas adicionales. Su sistema de instalación a presión permite montajes rápidos en infraestructuras de cableado estructurado y eléctrico. El material posee alta rigidez dieléctrica y está certificado para aplicaciones en entornos hospitalarios, residenciales, industriales y de oficina. Opera en un rango térmico extendido de -40°C a +85°C con resistencia a la humedad y atmósferas corrosivas. El diseño ultraligero de 10.74 gramos facilita el manejo durante instalaciones en altura o espacios reducidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Habilita la instalación evitando hacer cortes especialesColor blanco para integración estética en instalacionesPeso del accesorio: 0.01074 kgTemperatura de trabajo: -40°C a +85°CResistencia a la humedad y atmósfera corrosivaColocación fácil y sencilla a presión sobre el ductoAlta rigidez dieléctricaCertificado en materialesMaterial auto-extinguibleDimensiones con acotación en milímetros</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Rango térmico: -40°C a +85°CResistencia: humedad y atmósferas corrosivasRigidez dieléctrica: altaPropiedad: auto-extinguible</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Material: PVC auto-extinguibleColor: blancoPeso: 0.01074 kgDimensiones: acotación en mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Pieza de unión para canaleta DMC4FT</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material auto-extinguible para mayor seguridad en instalaciones
Característica 2	Rango térmico extendido de -40°C a +85°C para ambientes extremos
Característica 3	Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas
Característica 4	Instalación rápida por sistema a presión sin herramientas
Característica 5	Peso ultraligero de 10.74 g que facilita manejo y transporte
Característica 6	Compatibilidad exclusiva con canaleta DMC4FT para integración perfecta