



Pieza de Unión para Canaleta / PVC Auto-Extensible / -40°C a +85°C / IP Resistente a Humedad / 0.013 kg / NOM-001-SEDE-2005

SKU: PT-48-U Marca: THORSMAN Categoría: Accesorios para Canaletas

\$19.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Pieza de unión para canaleta fabricada en PVC auto-extinguible con certificación en materiales ABS, diseñada para garantizar continuidad mecánica y eléctrica en sistemas de canalización. Ofrece alta rigidez dieléctrica que asegura protección contra contactos accidentales y descargas eléctricas. Su construcción resiste condiciones de humedad elevada y ambientes con atmósferas corrosivas, manteniendo integridad estructural en rangos de temperatura de -40°C a +85°C. El sistema de fijación por presión elimina la necesidad de cortes especiales o herramientas adicionales, reduciendo tiempos de instalación. Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas, siendo apta para aplicaciones en edificaciones comerciales, industriales y residenciales de alto estándar.

Características Generales

- Habilita la instalación evitando cortes especiales
- Color blanco para integración estética
- Peso del accesorio: 0.013 kg
- Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva
- Alta rigidez dieléctrica
- Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005
- Certificado en materiales: material ABS auto-extinguible

Físicas / Eléctricas

- Temperatura de trabajo: -40°C a +85°C
- Desempeño
- Temperatura operativa: -40°C a +85°C
- Alta rigidez dieléctrica
- Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas

Material ABS auto-extinguible certificado

Dimensiones: Acotación en mm (consultar especificación técnica)

NOM-001-SEDE-2005

Certificado en materiales ABS auto-extinguible

Marca líder en canalización y fijación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta rigidez dieléctrica para máxima seguridad eléctrica en instalaciones
Característica 2	Material ABS auto-extinguible certificado para prevención de incendios
Característica 3	Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas para exteriores exigentes
Característica 4	Instalación a presión sin herramientas ni cortes especiales
Característica 5	Cumple norma NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas
Característica 6	Color blanco para integración estética en entornos profesionales