



Pieza de Unión para Canaleta / PVC Autoextinguible / Color Blanco / Longitud 2.5 m (8.2 ft) / Resistente a UV y Humedad / -5°C a +65°C

SKU: TMK-4577-U Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$170.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Pieza de unión para canaleta de PVC autoextinguible diseñada para integrarse con canaletas de 2.5 metros en instalaciones de cableado estructurado y eléctrico. El material autoextinguible limita la propagación de llamas en caso de incidencia térmica, mientras que la resistencia a UV permite su uso en entornos interiores y exteriores expuestos a radiación solar. La pieza mantiene la continuidad del canal de protección para conductores, preservando las propiedades de aislamiento contra humedad y agentes corrosivos en el rango operativo de -5°C a +65°C. La fuerza de desprendimiento máxima de 1 kg garantiza que la unión ceda ante cargas accidentales sin comprometer la integridad del sistema de soporte.

Características Generales

- Material: PVC autoextinguible
- Color: Blanco
- Longitud de canaleta compatible: 2.5 m (8.2 ft)
- Resistencia a UV: Sí
- Resistencia a humedad y atmósfera corrosiva: Sí
- Temperatura de operación: -5°C a +65°C
- Fuerza de desprendimiento máxima: 1 kg
- Instalación rápida sin cortes mediante accesorios del sistema
- Propiedad autoextinguible
- Resistencia a radiación UV
- Físicas / Eléctricas
- Material: PVC
- Color: Blanco
- Longitud compatible: 2.5 m (8.2 ft)
- Tipo: Pieza de unión

Contenido del Paquete

Pieza de unión para canaleta TMK-4577

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra propagación de incendios con material autoextinguible
Característica 2	Resistencia UV para instalaciones en exteriores prolongadas
Característica 3	Rango térmico amplio de -5°C a +65°C para entornos industriales
Característica 4	Fuerza de desprendimiento controlada de 1 kg para seguridad estructural
Característica 5	Compatibilidad con sistema de canaletas de 2.5 m sin cortes adicionales
Característica 6	Protección contra humedad y corrosión para cableado crítico