



Pieza de Unión para Canaleta / PVC Auto-Extinguible / ABS / -40°C a +85°C / NOM-001-SEDE-2005 / Carga 40% EIA/TIA-569-A

SKU: TMK-1720-U Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$33.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pieza de unión para canaleta fabricada en PVC auto-extinguible color blanco, diseñada para integrarse al sistema de canalización TMK1720. El accesorio permite la continuidad del trayecto de cables mediante instalación por presión directa, eliminando la necesidad de cortes especiales o herramientas adicionales. Construida en material ABS con alta rigidez dieléctrica, garantiza protección contra propagación de flama y aislamiento eléctrico confiable. Su rango de temperatura operativa de -40°C a +85°C y resistencia a humedad y atmósferas corrosivas la hacen apta para entornos industriales, comerciales y exteriores exigentes. Cumple con la norma NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas y soporta capacidad de carga hasta 40% conforme al estándar EIA/TIA-569-A para infraestructura de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Reducción de tiempo de instalación sin cortes especiales<li style='margin-bottom: 8px;'>Color blanco<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso del accesorio: 0.000 kg<li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de trabajo: -40°C a +85°C<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva<li style='margin-bottom: 8px;'>Alta rigidez dieléctrica<li style='margin-bottom: 8px;'>Cumple con NOM-001-SEDE-2005 para instalación segura<li style='margin-bottom: 8px;'>Colocación fácil con presión sobre la canaleta<li style='margin-bottom: 8px;'>Material ABS auto-extinguible<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de carga hasta 40% según EIA/TIA-569-A<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño modular para configuración flexible en espacios comerciales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de temperatura: -40°C a +85°C<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia a humedad y atmósfera corrosiva<li style='margin-bottom: 6px;'>Alta rigidez dieléctrica<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad de carga: hasta 40% (EIA/TIA-569-A)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: ABS auto-extinguible<li style='margin-bottom: 6px;'>Acabado: PVC auto-extinguible<li style='margin-bottom: 6px;'>Color: blanco<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso: 0.000 kg<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones en milímetros (acotación en mm)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativa e Instalación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>NOM-001-SEDE-2005<li style='margin-bottom: 6px;'>EIA/TIA-569-A<li style='margin-bottom: 6px;'>Instalación por presión sobre canaleta<li style='margin-bottom: 6px;'>Sin cortes especiales requeridos<li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño modular para espacios comerciales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación por presión sin cortes especiales ni herramientas adicionales
Característica 2	Material ABS auto-extinguible con alta rigidez dieléctrica para seguridad eléctrica
Característica 3	Operación garantizada de -40°C a +85°C en ambientes industriales y exteriores
Característica 4	Cumplimiento NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas seguras
Característica 5	Capacidad de carga hasta 40% según estándar EIA/TIA-569-A
Característica 6	Diseño modular para adaptación flexible en espacios comerciales