



Pigtail de Fibra Óptica / LC Simplex / Monomodo OS2 9/125 / 900um / 1 Metro (3.28 Pies) / Amarillo

SKU: NKF91BN1NNM001 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$200.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Los pigtails de fibra óptica proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Los pigtails preterminados están diseñados específicamente para terminación en campo mediante empalme de fusión, garantizando rendimiento óptimo en entornos profesionales. Los materiales de revestimiento cumplen con normativas de cableado locales para instalaciones seguras.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Conectores LC simplex de alta precisión para conexiones confiablesFibra monomodo OS2 9/125 de alta calidad para transmisión de datosMateriales OFNR y LSZH para seguridad en instalaciones interioresCompatible con aplicaciones Ethernet de 10 GbpsDiseño de 900 micrones con identificación amarilla para monomodoOptimizado para empalme de fusión en campo<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600;*>Pigtail de Fibra Óptica</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector</div><div style='font-weight: 600;*>LC Simplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 600;*>Monomodo OS2 9/125</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro del Cable</div><div style='font-weight: 600;*>900 micrones (900um)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600;*>1 Metro (3.28 Pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600;*>Amarillo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Materiales de Revestimiento</div><div style='font-weight: 600;*>OFNR / LSZH</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600;*>Ethernet 10 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación Principal</div><div style='font-weight: 600;*>Empalme de Fusión en Campo</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px;*>Instalaciones de entrada y salas de telecomunicacionesCentros de datos y entornos de escritorioÁreas principales, horizontales y de distribución de equiposTerminación en campo mediante empalme de fusión</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores LC de precisión para instalaciones críticas
Característica 2	Revestimiento OFNR y LSZH para máxima seguridad
Característica 3	Compatible con redes Ethernet de 10 Gbps
Característica 4	Diseñado para empalme de fusión en campo
Característica 5	Construcción de 900 micrones para manejo sencillo
Característica 6	Ideal para centros de datos y salas de telecomunicaciones