



Pigtail de Fibra Óptica / LC Simplex / Monomodo OS2 9/125 / 900µm / 1m (3.28 ft) / Azul

SKU: F91BN1NNNSNM001 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$313.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este pigtail de fibra óptica preterminado está diseñado para aplicaciones de terminación en campo mediante empalme de fusión, proporcionando interconexión confiable en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. La fibra monomodo OS2 9/125 garantiza transmisión de alta velocidad con mínima atenuación, mientras que el conector LC simplex ofrece precisión de alineación y durabilidad en entornos de alta densidad. El revestimiento OFNR cumple con normas de seguridad contra incendios para despliegue en ductos verticales y áreas de distribución principal.

Características principales

- Fibra monomodo OS2 9/125 µm para transmisión de alta velocidad y largo alcance
- Conector LC simplex con precisión de alineación óptima y alta durabilidad
- Revestimiento OFNR (Optical Fiber Nonconductive Riser) para seguridad contra incendios
- Compatible con aplicaciones Ethernet 10G y Fibre Channel
- Longitud de 1 metro (3.28 pies) para instalaciones precisas y controladas
- Color azul para identificación clara y rápida de circuitos en entornos densos

Especificaciones técnicas

Tipo de fibra	Monomodo OS2 9/125 µm
Conector	LC Simplex
Diámetro de revestimiento	900 µm
Longitud	1 metro (3.28 pies)
Color	Azul
Clasificación de revestimiento	OFNR (Riser)
Aplicaciones	Ethernet 10G, Fibre Channel
Uso principal	Terminación por empalme de fusión

Ideal para despliegue en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos en instalaciones de telecomunicaciones y centros de datos que requieren cumplimiento de normativas locales de cableado.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra monomodo OS2 para transmisión de alta velocidad
Característica 2	Conector LC simplex con precisión de alineación óptima
Característica 3	Revestimiento OFNR con resistencia al fuego
Característica 4	Compatible con Ethernet 10G y Fibre Channel
Característica 5	Longitud de 1 metro para instalaciones exactas
Característica 6	Color azul para identificación rápida de circuitos