



Pigtail de Fibra Óptica / LC Simplex / Monomodo OS2 9/125 / 900µm / 2 Metros (6.56 Pies) / OFNR LSZH / Azul

SKU: F91B1N1NNSNM002 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$319.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este pigtail de fibra óptica está diseñado para aplicaciones de terminación en campo mediante empalme de fusión, proporcionando interconexión y conexión cruzada en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y entornos de escritorio. Admite aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Los materiales de revestimiento con clasificación vertical OFNR y bajo contenido de humo con cero halógenos (LSZH) garantizan el cumplimiento de normativas locales de cableado estrictas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Conectores LC simplex para conexiones eficientesFibra monomodo OS2 9/125 para alto rendimiento en transmisiónCumple normas OFNR y LSZH de seguridadCompatible con Gigabit Ethernet y Fibre ChannelDiseño 900µm con color azul identificablePreterminado para terminación en campo con empalme de fusión<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600;*>Pigtail de fibra óptica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector</div><div style='font-weight: 600;*>LC Simplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de fibra</div><div style='font-weight: 600;*>Monomodo OS2 9/125</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro de buffer</div><div style='font-weight: 600;*>900 µm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600;*>2 metros (6.56 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600;*>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación revestimiento</div><div style='font-weight: 600;*>OFNR / LSZH</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicaciones compatibles</div><div style='font-weight: 600;*>Gigabit Ethernet, Fibre Channel</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Método de terminación</div><div style='font-weight: 600;*>Empalme de fusión en campo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Entornos de uso</div><div style='font-weight: 600;*>Entrada de edificios, salas de telecomunicaciones, centros de datos, escritorio</div></div></div><p style='margin-top: 20px; font-size: 13px; opacity: 0.9;*>Disponible también en fibras multimodo OM4, OM3, OM2 y OM1 para diferentes requerimientos de infraestructura.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores LC simplex para conexiones eficientes
Característica 2	Fibra monomodo OS2 9/125 para alto rendimiento
Característica 3	Cumple normas OFNR y LSZH de seguridad
Característica 4	Compatible con Gigabit Ethernet y Fibre Channel
Característica 5	Diseño 900µm con color azul identificable
Característica 6	Preterminado para terminación en campo con empalme de fusión