



Pigtail de Fibra Óptica / LC Simplex / Monomodo OS2 9/125 / 900µm / LSZH / 3 m (9.84 ft) / Azul

SKU: F91BN1NNNSNM003 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$325.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este pigtail de fibra óptica monomodo OS2 9/125 está diseñado para aplicaciones de terminación en campo mediante empalme de fusión, proporcionando interconexión confiable en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Los conectores LC simplex de alta precisión aseguran una alineación óptima con bajas pérdidas de inserción. El revestimiento de 900µm ofrece mayor resistencia mecánica durante la instalación y manipulación. El material LSZH (bajo contenido de humo y cero halógenos) cumple con normativas de seguridad contra incendios en entornos críticos. Su rango de temperatura extendido garantiza operación estable en condiciones ambientales exigentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Fibra monomodo OS2 9/125 optimizada para alta velocidad y largas distancias<li style='margin-bottom: 8px;'>Conectores LC simplex con alta precisión de alineación<li style='margin-bottom: 8px;'>Revestimiento de 900µm para mayor protección mecánica<li style='margin-bottom: 8px;'>Material LSZH ignifugo sin halógenos para mayor seguridad<li style='margin-bottom: 8px;'>Durabilidad de 500 ciclos de conexión/desconexión<li style='margin-bottom: 8px;'>Operación en rango de temperatura de -40°C a 70°C<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Monomodo OS2 9/125</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conector</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>LC Simplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro Revestimiento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>900 µm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>3 m (9.84 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material Revestimiento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>LSZH (Bajo humo, cero halógenos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ciclos de Conexión</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>500 ciclos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de Temperatura</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>-40°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Terminación por empalme de fusión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clasificación Cable</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>LSZH / OFNR</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra monomodo OS2 para transmisión de alta velocidad
Característica 2	Conectores LC simplex de alta precisión y alineación
Característica 3	Revestimiento LSZH ignifugo sin halógenos
Característica 4	Diseño de 900µm para mayor resistencia mecánica
Característica 5	500 ciclos de conexión garantizan durabilidad prolongada
Característica 6	Operación confiable de -40°C a 70°C