



Pigtail de Fibra Óptica / LC Simplex / Multimodo OM3 50/125 / 900um / 2 Metros (6.56 Pies) / LSZH / Aqua

SKU: FX1BN1NNNSNM002 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$302.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los pigtails de fibra óptica LC Simplex multimodo OM3 50/125 proporcionan interconexión y conexión cruzada para aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos. Los pigtails preterminados facilitan la terminación en campo mediante empalme de fusión, reduciendo tiempos de instalación y mejorando la calidad de las conexiones. El revestimiento LSZH ofrece protección ignífuga sin emisión de halógenos, cumpliendo con normativas de cableado estrictas para entornos profesionales.

Características principales

- Fibra multimodo OM3 50/125 optimizada para alta velocidad de transmisión de datos
- Conectores LC simplex preterminados para empalme de fusión en campo
- Revestimiento LSZH (bajo contenido de humo y cero halógenos) con clasificación ignífuga
- Compatible con aplicaciones 10 Gigabit Ethernet y Fibre Channel
- Diseño de 900 micrones para mayor durabilidad mecánica
- Rango de temperatura operativa extendido de -20°C a 70°C

Especificaciones técnicas

Multimodo OM3 50/125

Conector

LC Simplex

Diámetro del revestimiento

900 micrones (900um)

Longitud

2 Metros (6.56 Pies)

Material del revestimiento

LSZH (bajo humo, cero halógenos)

Color

Aqua

Aplicaciones soportadas

10 Gbps Ethernet, Fibre Channel

Temperatura operativa

-20°C a 70°C

Clasificación del cable

OFNR / LSZH

Tipo de terminación

Pigtail preterminado para fusión

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra OM3 50/125 para transmisión de alta velocidad
Característica 2	Conectores LC simplex preterminados listos para fusión
Característica 3	Revestimiento LSZH ignífugo sin emisión de halógenos
Característica 4	Soporta aplicaciones 10 Gigabit Ethernet y Fibre Channel
Característica 5	Diseño de 900 micrones para mayor resistencia mecánica
Característica 6	Rango operativo extendido de -20°C a 70°C