



Pigtail de Fibra Óptica / LC Simplex / Multimodo OM3 50/125 / OFNR / Aqua / 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: FP1B-LC5L-01AQ Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$324.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los pigtails de fibra óptica multimodo OM3 están diseñados para soportar aplicaciones de 10 Gigabit a través de distancias extendidas en redes troncales de próxima generación. Cumplen con los estándares IEEE 802.3 10 Gigabit Ethernet, IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC/AAAD para especificaciones de ancho de banda diferencial de modo de retardo (DMD). El cable está optimizado para láser con bajo nivel de impurezas, ofreciendo un pulido de conector superior que excede los requisitos de pérdida de inserción y retorno de ANSI/TIA e ISO/IEC.

Características Principales

- Soporta aplicaciones hasta 10 Gigabit de velocidad
- Cumple estándar IEEE 802.3 10 Gigabit Ethernet
- Compatible con IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC/AAAD (OM3/OM4)
- Cable optimizado para láser con bajo nivel de impurezas
- Pérdida de inserción máxima 0.25 dB (0.10 dB típico)
- Conector LC simplex UPC con pulido Telcordia/ISO/IEC

Especificaciones Técnicas

- Tipo de Fibra: Multimodo OM3 50/125 µm
- Tipo de Conector: LC Simplex UPC
- Longitud: 1 Metro (3.28 Pies)
- Clasificación de Cable: OFNR (Riser No Conductivo)
- Color: Aqua
- Pérdida de Inserción: Máx. 0.25 dB / Típ. 0.10 dB
- Estándares de Pulido: Telcordia / ISO / IEC
- Estándares Compatibles: IEEE 802.3, IEC-60793-2-10, TIA-492AAAC/AAAD
- Aplicación: 10 Gigabit Ethernet, redes troncales

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta aplicaciones 10 Gigabit Ethernet
Característica 2	Pulido UPC con baja pérdida de inserción
Característica 3	Cable optimizado para transmisión láser
Característica 4	Cumple estándares IEEE 802.3 e IEC-60793
Característica 5	Conector L.C con geometría Telcordia/ISO/IEC
Característica 6	Ideal para redes troncales de próxima generación