



Pigtail de Fibra Óptica / LC Simplex / OM4 50/125 / 900µm / Aqua / 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: FZ1BN1NNNSNM001 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$297.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este pigtail de fibra óptica multimodo OM4 50/125 está diseñado para aplicaciones de terminación en campo mediante empalme de fusión, proporcionando interconexión confiable en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. El conector LC simplex asegura una conexión estable y de baja pérdida, mientras que el revestimiento de 900µm con color aqua facilita la identificación rápida del tipo de fibra en entornos con múltiples cables. Soporta aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos, cumpliendo con las demandas de infraestructura de alta velocidad.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Fibra multimodo OM4 50/125 optimizada para alta velocidad de transmisión de datos<li style='margin-bottom: 8px;*>Conector LC simplex para conexión segura y de fácil instalación<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño con revestimiento de 900µm y color aqua para identificación visual inmediata<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con aplicaciones 10 Gigabit Ethernet y Fibre Channel<li style='margin-bottom: 8px;*>Durabilidad mecánica de 500 ciclos de conexión y desconexión<li style='margin-bottom: 8px;*>Operación confiable en rango ampliado de temperatura de -40°C a 70°C<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Multimodo OM4 50/125</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>LC Simplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro Revestimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>900µm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Aqua</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1 Metro (3.28 Pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicaciones Soportadas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Durabilidad Mecánica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>500 ciclos de conexión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango de Temperatura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>-40°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Materiales de Revestimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>OFNR / LSZH</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación Principal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Terminación por empalme de fusión</div></div><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; opacity: 0.9;*>Disponible en materiales de revestimiento con clasificación vertical (OFNR) y bajo contenido de humo con cero halógenos (LSZH) para cumplir con normativas locales de cableado en diferentes instalaciones.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra OM4 50/125 para alta velocidad de transmisión
Característica 2	Conector LC simplex de fácil instalación
Característica 3	Diseño 900µm con identificación por color aqua
Característica 4	Compatible con 10 Gigabit Ethernet y Fibre Channel
Característica 5	Durabilidad de 500 ciclos de conexión
Característica 6	Operación en rango -40°C a 70°C