



Pigtail de Fibra Óptica / LC/UPC Simplex / Monomodo OS1/OS2 / OFNR / 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: FP1B-LCUL-01 Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$369.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;*>Pigtail de Fibra Óptica LC/UPC Simplex Monomodo OS1/OS2</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.5rem;*>Los cables pigtail XGLO están diseñados para aplicaciones de red que demandan alto rendimiento, soportando velocidades de hasta 10 Gigabit a través de distancias extendidas. Son la elección ideal para redes troncales de próxima generación donde la integridad de la señal es crítica. El cable monomodo OS1/OS2 utiliza fibra optimizada para láser que reduce significativamente las impurezas en el núcleo, garantizando transmisiones estables y confiables. Los conectores LC/UPC ofrecen mínima pérdida de retorno, mientras que la construcción robusta protege contra condiciones ambientales adversas en entornos de centro de datos y plantas industriales.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 1.25rem; line-height: 1.8; margin-bottom: 1.5rem;*>Soporta hasta 10 Gigabit en distancias extendidas para redes troncales de alta capacidadCumple con estándares IEEE 802.3, IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC/AAADFibra optimizada para láser con reducción de impurezas en el núcleoConectores LC/UPC con mínima pérdida de retorno y excelente rendimiento de inserciónClasificación OFNR resistente a propagación de llama para instalaciones en plenum verticalDiseño robusto contra humedad, temperatura extrema, impacto y vibraciónTapones de plástico incluidos para protección contra suciedad y daños mecánicos<h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.25rem;*>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 500; font-size: 0.95rem;*>Monomodo OS1/OS2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.25rem;*>Conector</div><div style='font-weight: 500; font-size: 0.95rem;*>LC/UPC Simplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.25rem;*>Longitud</div><div style='font-weight: 500; font-size: 0.95rem;*>1 Metro (3.28 Pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.25rem;*>Color</div><div style='font-weight: 500; font-size: 0.95rem;*>Amarillo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.25rem;*>Clasificación de Cubierta</div><div style='font-weight: 500; font-size: 0.95rem;*>OFNR (Riser)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.25rem;*>Velocidad Máxima</div><div style='font-weight: 500; font-size: 0.95rem;*>Hasta 10 Gigabit</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.25rem;*>Estándares</div><div style='font-weight: 500; font-size: 0.95rem;*>IEEE 802.3, IEC-60793-2-10, TIA-492AAAC/AAAD</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.25rem;*>Protección de Conectores</div><div style='font-weight: 500; font-size: 0.95rem;*>Tapones de plástico incluidos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.25rem;*>Resistencia Ambiental</div><div style='font-weight: 500; font-size: 0.95rem;*>Humedad, temperatura, impacto y vibración</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.25rem;*>Familia de Producto</div><div style='font-weight: 500; font-size: 0.95rem;*>XGLO</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta hasta 10 Gigabit en distancias extendidas
Característica 2	Cumple estándares IEEE 802.3 e IEC-60793-2-10
Característica 3	Cable optimizado para láser con núcleo depurado
Característica 4	Conectores LC/UPC de mínima pérdida de retorno
Característica 5	Clasificación OFNR resistente a propagación de llama
Característica 6	Diseño robusto contra humedad, temperatura e impacto