



SKU: FX1BN3NNNSNM001 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

campo mediante empalme de fusión, proporcionando interconexión y conexión cruzada en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y entornos de escritorio. Su construcción de 900µm con revestimiento aqua permite identificación visual inmediata del tipo de fibra, facilitando la gestión de cableado en infraestructuras complejas. El conector SC simplex asegura conexiones estables y de baja pérdida, mientras que su compatibilidad con clasificaciones OFNR y LSZH permite adaptarse a diversas normativas locales de cableado estructurado.

Características

- Principales ventajas:
 - Alto rendimiento en transmisiones de datos a alta velocidad.
 - Conexión rápida y segura con conector SC simplex.
 - Identificación visual simplificada con color aqua.
 - Resistencia a 500 ciclos de inserción repetidos.
 - Operación confiable de -40°C a 70°C.
 - Cumplimiento con estándares OFNR y LSZH.

Identificación visual simplificada con color aqua

El conector SC simplex asegura conexiones estables y de baja pérdida, mientras que su compatibilidad con clasificaciones OFNR y LSZH permite adaptarse a diversas normativas locales de cableado estructurado.

Características

- Principales ventajas:
 - Alto rendimiento en transmisiones de datos a alta velocidad.
 - Conexión rápida y segura con conector SC simplex.
 - Identificación visual simplificada con color aqua.
 - Resistencia a 500 ciclos de inserción repetidos.
 - Operación confiable de -40°C a 70°C.
 - Cumplimiento con estándares OFNR y LSZH.

Identificación visual simplificada con color aqua

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alto rendimiento en transmisiones de datos de alta velocidad
Característica 2	Conexión rápida y segura con conector SC simplex
Característica 3	Identificación visual simplificada con color aqua
Característica 4	Resistencia a 500 ciclos de inserción repetidos
Característica 5	Operación confiable de -40°C a 70°C
Característica 6	Cumplimiento con estándares OFNR y LSZH