



Pigtail de Fibra Óptica / SC Simplex / Multimodo OM4 50/125 / 900µm / OFNR / LSZH / 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: FZ1BN3NNNSNM001    Marca: PANDUIT    Categoría: Jumpers y Pigtails

\$295.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los pigtails de fibra óptica preterminados permiten la terminación en campo mediante empalme de fusión, facilitando despliegues eficientes en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y escritorios. Estos cables admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos, ofreciendo interconexión y conexión cruzada confiable para infraestructuras de alta densidad. El revestimiento con clasificación OFNR y material LSZH garantiza cumplimiento con normativas locales de cableado estructurado, priorizando la seguridad en trayectorias verticales y entornos con requisitos de baja emisión de humo y gases tóxicos.

**Características Principales**

- Conector SC simplex para redes de alta precisión
- Fibra multimodo OM4 50/125 compatible con 10GBASE-SR
- Clasificación OFNR para instalaciones en trayectorias verticales
- Material LSZH libre de halógenos y bajo emisión de humo
- Velocidad hasta 10 Gigabit Ethernet sin latencia apreciable
- Diseño 900µm con durabilidad certificada de 500 ciclos de conexión
- Especificaciones Técnicas

**Tipo de Producto**

Pigtail de Fibra Óptica

**Conector**

SC Simplex

**Fibra**

Multimodo OM4 50/125

**Diámetro de Buffer**

900 µm

**Color**

Aqua

**Longitud**

1 Metro (3.28 Pies)

**Clasificación de Revestimiento**

OFNR (Riser)

**Material del Revestimiento**

LSZH (Bajo Humo, Cero Halógenos)

**Rendimiento de Red**

Hasta 10 Gigabit Ethernet

**Aplicaciones Compatibles**

10GBASE-SR

**Método de Terminación**

Empalme de fusión en campo

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conector SC simplex para redes de alta precisión       |
| Característica 2 | Fibra OM4 50/125 compatible con 10GBASE-SR             |
| Característica 3 | Clasificación OFNR para trayectorias verticales        |
| Característica 4 | Revestimiento LSZH libre de halógenos y bajo humo      |
| Característica 5 | Rendimiento hasta 10 Gigabit Ethernet sin latencia     |
| Característica 6 | Diseño 900µm con durabilidad de 500 ciclos de conexión |